

Prenez de
l'avance dans
vos affaires.

imageRUNNER ADVANCE
C9070 PRO / C9060 PRO

you can*

Développez votre activité avec les nouveaux systèmes d'impression de production Canon imageRUNNER ADVANCE PRO. Construisez votre avantage concurrentiel grâce à l'excellente qualité d'image, à des finitions professionnelles en ligne, et à une intégration en toute transparence dans votre flux de production.

Des courts tirages en couleur à la production à la demande de documents de plus en plus complexes, la route vers le profit s'ouvre à vous !

JUSQU'À 70ppm COULEUR ET N&B
2 RIP FIERY AU CHOIX
IMPRESSION À 1200 DPI
GRANDE CAPACITÉ PAPIER
PIQÛRE À CHEVAL ET MASSICOT
CONCEPTION MODULAIRE



Haute qualité

- Couleurs stables et fidèles, fruit de la technologie Canon imagePRESS
- 1200 dpi x 1200 dpi, 256 niveaux

Haute productivité

- Jusqu'à 70 ppm en couleur et en noir et blanc
- Travaux complexes réalisés en un clin d'oeil
- 2 puissants serveurs d'impression Fiery
- Large autonomie papier
- Rechargement pendant les tirages

Equipements robustes de finition

- Perforation professionnelle
- Inserteur multi-bacs
- Plieuse multi-plis
- Module de finition brochures avec massicot interne (option)
- Module de finition agrafage

Un concentré de talents

- Intégration facile
- Design modulaire offrant des configurations personnalisées
- Large choix de médias à imprimer
- Grammage papier jusqu'à 300 g/m²
- Format maximum jusqu'au SRA3

 **imageRUNNER**
ADVANCE

Canon



1^{er} site Français spécialiste **en photocopieur** et **solution bureautique**
Location - Achat - Leasing - Entretien - Maintenance

 COUVERTURE NATIONALE  RÉSERVÉ AUX PROS  SERVICE 100% GRATUIT  SIMPLE ET RAPIDE



Ce modèle de photocopieur vous intéresse ?
Vous souhaitez obtenir plus d'information ?

Entrez en relation avec un distributeur
agréé dans votre département



RÉALISEZ UNE DEMANDE DE DEVIS
Gratuit et sans engagement

Caractéristiques : imageRUNNER ADVANCE C9070 PRO / C9060 PRO

Type Format maximal l'original Format du papier	Système d'impression couleur de production A3 Cassettes 1 et 2 A4 Cassettes 3 et 4 A5R- SRA3 (320 x 450 mm), 13" x 19" (330 x 483 mm) Plateau d'alimentation manuelle A5R- SRA3 (320 x 450 mm), 13" x 19" (330 x 483 mm) Formats libres 100 x 148mm à 330,2 x 487,7mm Enveloppes (DL, ISO-B5, ISO-C5)
Résolution	Lecture 600 dpi x 600 dpi Copie 600 dpi x 600 dpi Impression 1 200 dpi x 1 200 dpi 256 dégradés C9070 PRO : 70 ppm (N&B/Couleur) C9060 PRO : 60 ppm (N&B/Couleur)
Vitesse de copie/impression	A4 (80 g/m ²)
Vitesse maximale selon le grammage	C9070 PRO A4 A4 ordinaire 52 à 105 g/m ² : 70 ppm 106 à 220 g/m ² : 35 ppm 221 à 300 g/m ² : 23,3 ppm Couché : 106 à 180 g/m ² : 21,6 ppm/ 35 ppm en fonction du mode A3 52 à 105 g/m ² : 35 ppm en couleur, 37,5 en N&B 106 à 220 g/m ² : 17,5 ppm en couleur, 18,8 en N&B 221 à 300 g/m ² : 11,7 ppm en couleur, 12,5 en N&B Papier couché (106 à 300 g/m ²) 10,8 ppm (N&B/Couleur) C9060 PRO A4 A4 ordinaire 52 à 105 g/m ² : 60 ppm 106 à 220 g/m ² : 32,5 ppm 221 à 300 g/m ² : 21,6 ppm Couché : 106 à 180 g/m ² : 21,6 ppm/32,5 ppm en fonction du mode A3 52 à 105 g/m ² : 21,6 ppm 106 à 220 g/m ² : 16,3 ppm 221 à 300 g/m ² : 10,8 ppm Papier couché (106 à 300 g/m ²) 10,8 ppm (N&B/Couleur)
Taux de reproduction	Mode Zoom 25-400%
Délai de première copie	Taux Fixes 25%, 50%, 71%, 100%, 141%, 200%, 400% C9070 PRO : 4,4 s, C9060 PRO : 4,9 s Couleur C9070 PRO : 6 s, C9060 PRO : 6,6 s
Délai de préchauffage	C9070 PRO 6 minutes C9060 PRO 5 minutes Copies et impressions multiples 1 à 9999 feuilles
Recto verso Grammage	Fonction standard automatique sans stockage Cassette 52 à 220 g/m ² Plateau d'alimentation manuelle 52 à 300 g/m ² Recto verso 52 à 220 g/m ²
Alimentation papier	Standard 1 100 feuilles x 2 cassettes (80 g/m ²) 550 feuilles x 2 cassettes (80 g/m ²) Plateau d'alimentation manuelle : 100 feuilles (80 g/m ²) 3 500 feuilles, Magasin papier multi-tiroirs : 6 000 feuilles
UC Mémorisation Lecteur de disque dur Interface	Magasin papier Capacité totale 1,2 GHz 2,5 Go 80 Go Ethernet (1000BaseT/100Base-TX/10Base-T), WiFi (IEEE802.11b/g, en option), USB2.0 CA 220-240 V, 50/60 Hz 3 kW au maximum 1180 x 932 x 1403 mm (avec chargeur 1 passe) Environ 288 kg (avec chargeur 1 passe et écran déporté)
Alimentation Consommation électrique Dimensions (l x p x h) Poids	
imagePASS-A1 PDL Définition Mémoire Disque dur UC Polices PostScript Polices PCL Systèmes d'exploitation pris en charge	PCL5c/6, Adobe PostScript 3 1200 dpi x 1200 dpi, 600 dpi x 600 dpi 512 Mo + 512 Mo (en option) 80 Go Processeur Intel Core Duo T2500 2 GHz 136 polices PS Adobe 80 polices Agfa Windows 2000/XP/Server2003/Server2008/Vista/Vista SP1, Mac OS X (10.3.9 ou ultérieur) Ethernet (1000BaseT/100Base-TX/10Base-T), USB TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/SMB/FTP), Apple Talk
ColorPASS-GX300 PDL Définition Mémoire Disque dur UC Polices PostScript Polices PCL Systèmes d'exploitation pris en charge	Adobe PostScript 3 1200 dpi x 1200 dpi, 600 dpi x 600 dpi 2 Go 160 Go Intel Duo Core2 Xeon E8400 2 x 3 Ghz 136 polices PS Adobe NC Windows 2000/XP/Server2003/Server2008/Vista/Vista SP1, Mac OS X (10.3.9 ou ultérieur) Ethernet (1000BaseT/100Base-TX/10Base-T), USB, Connecteur D-sub à 15 broches TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/SMB/FTP), Apple Talk
Chargeur recto verso-A1 Format papier Grammage des supports	A3, A4, A4R, A5, A5R Original recto seul 42 à 220 g/m ² Original recto verso 50 à 220 g/m ² (N&B), 64 à 220 g/m ² (Couleur) Nombre maximum d'originaux : 300 feuilles (80 g/m ²) Copie (Recto seul) A4 120 ipm 600 dpi (N&B), 70 ipm 600 dpi (Couleur) Numérisation (Recto seul) A4 120 ipm 300 dpi (Couleur/N&B) Copie (Recto verso) A4 120 ipm 600 dpi (N&B), 70 ipm 600 dpi (Couleur) Numérisation (Recto verso) A4 200 ipm 300 dpi (N&B), 140 ipm 300 dpi (Couleur)
Vitesse de numérisation (max.)	
Dimensions (l x p x h) Poids	635 x 590 x 262 mm Environ 38,9 kg
Magasin papier-A1 Format papier Grammage Capacité papier Dimensions (l x p x h) Poids	A4 52 à 220 g/m ² 3 500 feuilles (80 g/m ²) 323 x 583 x 570 mm Environ 37 kg

Magasin papier latéral-A1 Format papier Grammage Capacité papier Dimensions (l x p x h) Poids	A3, A4, A4R, SRA3, 13"x19" 52 à 300 g/m ² 3 500 feuilles (80 g/m ²) 601 x 621 x 570 mm Environ 50 kg
Magasin papier multi-tiroirs-A1 Format du papier Grammage Capacité papier Dimensions (l x p x h) Poids	A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13"x19" 52 à 300 g/m ² 6 000 feuilles (80 g/m ²) 950 x 797 x 1040 mm Environ 150 kg
Module de finition agrafage-A1/ Module de finition brochures-A1 Nombre de bacs Capacité des bacs (sans assemblage)	3 bacs Bac A : A4/A5R 1 500 feuilles, A3/A4R/SRA3/13"x19" 750 feuilles Bac B : A4 2 500 feuilles, A5R 1 250 feuilles, A3/A4R/SRA3/13"x19" 750 feuilles Bac C : A4/A5R 250 feuilles, A3/A4R 125 feuilles, SRA3/13"x19" 30 feuilles
Perforation Position d'agrafage Capacité d'agrafage (64 à 80 g/m ²) Caractéristiques piqûre à cheval sur brochure (Module de finition brochures uniquement) Format de papier : Capacité d'agrafage : Grammage : Dimensions Poids	Perforation 2/4 trous en option En coin, double, piqûre à cheval (Module finition brochures uniquement) 100 feuilles (80 g/m ²) A3, A4, A4R, SRA3, 13"x19" 20 feuilles (80 pages, 64 à 81 g/m ²) Feuilles intérieures - 52 à 105 g/m ² Feuilles de couverture - 52 à 300 g/m ² Module de finition d'agrafage-A1 : 782 x 765 x 1040 mm Module de finition de brochure-A1 : 896 x 765 x 1040 mm Module de finition agrafage-A1 : Environ 61 kg Module de finition brochure-A1 : Environ 108 kg
Massicot de chasse (interne)-A1 Massicotage sur un bord (bord avant) Largeur de coupe : Capacité de coupe Grammage acceptable Poids	2 à 20 mm Jusqu'à 20 feuilles (y compris couverture) 52 à 300 g/m ² Environ 32 kg
Unité d'insertion de document-H1 Nombre de bacs Format du papier Grammage Capacité papier Dimensions (l x p x h) Poids	2 bacs A3, A4, A4R, SRA3, 13"x19", Formats libres (139,7 x 182 mm à 330,2 x 487,7 mm) 52 à 300 g/m ² 200 feuilles x 2 bacs 746 x 793 x 1407 mm Environ 61 kg
Module de pliage G1 Pliage en Z Pliage en C Parallèle double Demi-pli Dimensions Poids	Format papier : 30 feuilles A3, 10 feuilles A4R Grammage : 52 à 105 g/m ² Format papier : 40 feuilles A4R Grammage : 52 à 105 g/m ² Format papier : 25 feuilles A4R Grammage : 52 à 90 g/m ² Format papier : 30 feuilles A3, 10 feuilles A4R Grammage : 52 à 105 g/m ² 336 x 793 x 1190 mm Environ 71 kg
Perforateur professionnel-C1 Perforateur externe en ligne Grammage papier perforable Format papier perforable Types de perforation Dimensions Poids	75 à 216 g/m ² (Papier ordinaire), Pro Click : 75 à 176 g/m ² A4 Peigne en plastique 21 trous Double spirale 23 trous Double spirale 34 trous Spirale couleur 47 trous VeloBind 12 trous Feuilles volantes 4 trous Feuilles volantes 2 trous Feuilles volantes 3 trous ProClick 34 trous 305 x 792 x 1040 mm Environ 80 kg
Unité de liaison Perforateur professionnel-B1 Dimensions Poids	250 x 792 x 1040 mm Environ 40 kg
Autres accessoires en option	Cache imprimante C1, Cartouche d'encre de tamponnage C1, Poignée d'accès au CAD A1, Kit d'effacement de données C1, Kit de miroitage et de cryptage de données de disque dur C1, Marquage sécurisé des documents B1, Logiciel d'accès au Web H1, Kit de gestion des accès B1, Disque dur 80 Go A1, Disque dur 1 To B1, Kit de disque dur amovible AB1, Kit de verrouillage des scans A1, Carte Fax Super G3 AD1, Carte Fax 2e ligne Super G3 AD1, Kit de fonctions avancées pour envoi universel D1, Kit de fonctions de sécurité pour envoi universel D1, Kit de signature numérique utilisateur pour envoi universel C1, Kit de télécopie à distance A1, Kit de détection de double alimentation de magasin papier A1, Perforatrice BG1 (2/4 trous), Perforatrice BH1 (Suède, 4 trous), Bac utilitaire A1, Kit d'accès sécurisé par clé B1, Lecteur de carte d'accès à la copie A1, Lecteur de cartes C1, Kit logiciel d'opérateur à distance B1, Kit de guidage vocal F1, Kit de commande vocale C1, Lecteur/graveur multi-média A1, Kit d'interface série K1, Kit d'interface de contrôle des copies A1
Certaines images sont simulées pour plus de clarté de reproduction. Tous les chiffres fournis sont issus des méthodes standard de test Canon. La notice et les caractéristiques techniques du produit ont été élaborées avant la date de lancement du produit. Les caractéristiques techniques finales sont sujettes à modifications. * et ® : Tous les noms de sociétés et/ou de produits sont des marques commerciales et/ou des marques commerciales déposées des fabricants respectifs sur leurs marchés et/ou dans leurs pays.	

Canon France S.A.S.

17 Quai du Président Paul Doumer
92414 Courbevoie Cedex

R.C.S. Nanterre N° SIRET : 738 205 01 395

