imageRUNNER 2204F

Imprimante multifonction fiable, économique et prête à l'emploi

Impression A3 en noir et blanc, copie, numérisation et télécopie jusqu'à 22 ppm (A4). La solution parfaite pour les particuliers et les petits groupes de collaborateurs soucieux de leur budget.







Une solution tout-en-un et économique

- Ses fonctionnalités évolutives s'adaptent parfaitement à vos exigences, sans aucun compromis sur la simplicité.
- Conçue pour respecter l'environnement et offrir un maximum de flexibilité en matière d'impression, copie, numérisation et télécopie, cette imprimante connectée convient aussi bien à un usage personnel qu'à une utilisation partagée, permettant un gain d'espace et d'argent.
- Idéale pour les petites entreprises à forte activité, l'imageRUNNER 2204F permet de gérer vos flux documentaires avec simplicité et rapidité.

Une interface intuitive et une gestion documentaire efficace

- Via l'écran tactile de 3,5 pouces intuitif, accédez à une interface simple et conviviale.
- L'impression, la copie et la numérisation jusqu'à 22 ppp (A4) permet d'accroître l'efficacité de votre gestion de flux documentaires.
- L'application intelligente MF Toolbox de Canon permet d'envoyer des originaux numérisés à des adresses e-mail et à des dossiers, ainsi que de convertir ces documents à des formats PDF OCR et haute compression
- Pratique, la fonction ID Copy (Copie identité) vous aide à copier des pièces d'identité telles que passeports et cartes d'identité sur une même page, afin de vous faire gagner du temps.

Bénéficiez d'options de connexion supplémentaires telles que le Wi-Fi intégré et la prise en charge des normes d'impression mobile telles qu'Apple AirPrint™, Mopria et Google Cloud Print.

Intégration facile et tranquilité totale

- Cette imprimante multifonction est facile à installer et la configuration initiale peut être effectuée en l'espace de quelques minutes, à l'aide du guide de configuration intégré.
- Dans le cas des appareils partagés, une fonctionnalité basique d'authentification des utilisateurs à l'aide de l'identifiant du service, gère l'accès à l'appareil et offre un moyen simple de contrôler son utilisation.
- Le relevé automatique des compteurs, la gestion des consommables et le diagnostic à distance via eMaintenance allègent considérablement le travail d'administration tout en améliorant la disponibilité de l'appareil.

Efficacité énergétique

- Niveau de TEC¹ exceptionnel.
- Consommation de 2 W maximum en mode veille.
- Certification ENERGY STAR®.









NUMÉRISATION TÉLÉCOPIE







Comus 22F_Datasheet_FR_Final.indd 1 21/07/2016 11:19:13



1^{er} site Français spécialiste **en photocopieur** et **solution bureautique** Location - Achat - Leasing - Entretien - Maintenance

○ COUVERTURE NATIONALE
 PRÉSERVÉ AUX PROS
 SERVICE 100% GRATUIT
 SIMPLE ET RAPIDE



Ce modèle de photocopieur vous intéresse ? Vous souhaitez obtenir plus d'information ?

Entrez en relation avec un distributeur agréé dans votre département

RÉALISEZ UNE DEMANDE DE DEVIS Gratuit et sans engagement

- 91

./90

imageRUNNER 2204F

Caractéristiques techniques

Type d'appareil Fonctions de base

Vitesse du processeur

Ports et options de connexion

Protocoles réseau Capacité papier (standard)

Capacité papier (en option)

Capacité papier maximum Capacité papier en sortie Fonctions de finition Types de supports pris en charge

Formats des supports pris en charge

Grammages des supports pris en charge

Temps de préchauffage

Dimensions (I x P x H)

Espace d'installation (L x P) Poids

Caractéristiques de la presse

Mode d'impression Vitesse d'impression Résolution d'impression Langage(s) de description de page

Impression recto verso Impression depuis les appareils mobiles et le Cloud Systèmes d'exploitation compatibles

Vitesse de copie

Temps de sortie 1ère copie Résolution de copie

Copies multiples Taux de réduction prédéfinis

Caractéristiques de numérisation

Numérisation standard Format(s) de support pris en charge

Grammage des supports pris en charge

Impression et copie noir et blanc, numérisation couleur (câbles réseau standard et USB), connexion réseau local sans fil et télécopieur doté d'un chargeur recto verso standard-AT1 400 MHz

Écran tactile 3,5 pouces rétroéclairé 512 Mo (RAM)

100Base-TX/10Base-T, 1 port USB (arrière) et la connectivité au réseau local sans fil

réseau local sans fil Prise en charge de TCP/IP, RARP/BOOTP *IPv4/IPv6 (Impression) 1 cassette de 250 feuilles (80 g/m²) et un bac multifonction de 80 feuilles (80 g/m²) 1 cassette supplémentaire de 250 feuilles (80 g/m²) (avec socle cassette-AD1 en option)

580 feuilles (80 g/m²) 50 feuilles (80 g/m²) Standard : Assembler Magasins Standard : Papier ordinaire, recyclé, couleur et perforé

Magasin latéral (bypass): Papier ordinaire, recyclé, couleur, épais, perforé, transparent (Canon CL500), étiquette, enveloppe (N°10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL)

Cassette(s):
Formats standard: A3, A4, A5, B4, B5, Legal, Letter, Ledger, Executive, Statement

Magasins Standard : 64 à 90 g/m²

Recto verso : 64 à 90 g/m² (lorsque le module recto verso-C1 est installé)

À partir de la mise sous tension : 13 secondes À partir du mode veille : 4,3 secondes

A partir du mode veille : 4,3 secondos 622 mm x 605 mm x 607 mm (configuration standard) 622 mm x 605 mm x 692 mm (avec le socle cassette-ADI) 622 mm x 605 mm x 1057 mm (avec le socle simple-JI)

Environ 34,8 kg (configuration standard, sans le toner)

Impression laser noir et blanc 22 ppm (A4), 11 ppm (A3) 600 ppp x 600 ppp

Automatique (module recto verso-C1 en option nécessaire) Apple AirPRINT, Mopria Printing, Google Cloud Print, Canon PRINT Business

Windows Vista/Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2/ Server 2012/Server 2012 R2/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/

Server 2012/Server 2012 Rz/ Windows // Windows 8, Windows 8.1/ Windows 10 MAC OS X (10.5.8 ou ultérieur)

MAC OS X (10.5.8 ou ultérieur)

Veuillez consulter le site http://software.canon-europe.com/ pour connaître les solutions d'impression disponibles pour les autres environnements et systèmes d'exploitation, tels qu'AS/400, UNIX, Linux et Citrix. Certaines solutions sont payantes.

7,4 secondes Lecture : 600 x 600 ppp Impression : 600 ppp x 600 ppp Jusqu'à 99 copies 25 à 400 % par pas de 1%

25 %, 50 %, 70 %, 100 %, 141 %, 200 %, 400 %

er à plat standard et chargeur recto verso standard A3, A4, A5, B4, B5, Legal, Letter, Ledger, Executive, Statement, enveloppes (N°10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL), Format personnalisé (431,8 mm x 297 mm)
Numérisation recto : 52 à 105 g/m²
Numérisation recto-verso : 52 à 105 g/m² Caractéristiques de la numérisation Pull

Résolution de numérisation Mode de numérisation Vitesse de numérisation (NB/Couleur, A4) Numérisation recto-verso

Optionnel/Standard Vitesse du modem Résolution

Mémoire du fax Numéros abrégés Groupe de numéros abrégés/ de destinations Multidiffusion Sauvegarde de la mémoire Fonctionnalités du télécopieur

Caractéristiques de sécurité

Authentification

Caractéristiques

Environnement de Source d'alimentation Consommation électrique

Niveaux sonores

estion des logiciels et de

Outils de gestion à distance

Cartouche(s) de toner

nentation papier

Cassette optionnelle

Socle optionnel

Module recto verso Notes de bas de page L'application MF Toolbox peut être téléchargée sur le site du support produit de Canon Business (http://software.canon-europe.com/) NB 300 ppp, couleur 300 ppp (avec MF Toolbox)
Numérisation Pull : MF Toolbox

Recto : 23 ipm (A4, 300 ppp x 300 ppp), Recto verso : Jusqu'à 8 ipm (A4, 300 ppp x 300 ppp)

Recto verso vers recto verso

Super G3 33.6 kbps (jusqu'à 3 secondes/page, voir note 1) Standard : 200 x 100 ppp Fin : 200 x 200 ppp Photo : 200 x 200 ppp Super fin : 200 x 400 ppp Jusqu'à 256 pages

Maxi 50 numéros 124 adresses maxi

Transfert par fax, accès double, fax à partir d'un PC

Gestion des codes ID (maximum 100 codes ID)

Température : 10 à 30 °C Humidité : 20 à 80 % HR (sans condensation) Humiate : 20 a 80 % HK (sans condensation)
200-240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz), 2,7 A
Maximum : Env. 1 500 W ou moins
Veille : Env. 13,1 W
Veille prolongée : Env. 2 W ou moins²
Consommation Électrique Typique (TEC)³: 1,2 kWh
Pression acoustique (à proximité)
En fonctionnement : S2,2 dB ou moins
En veille : 30 dB ou moins

Certification Energy Star Certification Blue Angel

eMaintenance : service RDS intégré qui permet les opérations de maintenance à distance telles que la collecte de données, la gestion automatique des consommables et le diagnostic à distance. Système de distribution à distance de micrologiciels (GDLS) : Permet la mise à jour à distance de micrologiciels Interface utilisateur à distance : Interface Web pour chaque périphérique qui contribue à la gestion et au contrôle des périphériques à distance

Toner noir C-EXV 42 10 200 pages (voir note 4)

Nom : Module cassette-AD1 Description : Module cassette en option d'une capacité de 1 x 250 feuilles. Possibilité d'ajouter une 1 cassette à l'unité

I X 250 Teuliles. Possibilite a ajouter une i cassette a l'unite principale
Dimensions (L x P x H): 579 mm x 575 mm x 116 mm
Poids: 5,75 kg
Le socle peut être positionné sous la cassette standard ou le module cassette-ADI en option afin de surélever l'appareil lorsqu'il est posé au sol. (Hauteur du socle: 116 mm)

Unité en option pour l'impression recto verso automatique

[1] Fondé sur la norme ITU-T, tableau n° 1

[2] Le mode veille à 2 W n'est pas toujours disponible. Certaines options et configurations réseau peuvent empêcher le périphérique de passer en mode veille prolongée. Pour plus d'informations, consultez le guide d'utilisation.

[3] Le taux de Consommation Électrique Typique (TEC) représente l'électricité consommée par un produit pendant une semaine, mesurée en kilowatt par heure (kWh). La méthodologie des tests d'évaluation est définie par Energy Star (http://www.eu-energystar.org).

[4] Basé sur une couverture de 6% (A4).

Canon France S.A. 17, quai du Président Paul Doumer 92414 Courbevoie Cedex Tél.: 01 41 99 77 77 Fax: 01 41 99 77 99

canon.fr Canon Inc. canon.com

Canon Europe canon-europe.com

French edition © Canon Europa N.V., 2016 Canon (Suisse) SA Richtistrasse 9 8304 Wallisellen Canon Helpdesk Tel. +41 (0)848 833 835 canon.ch

Canon Belgium NV/SA Berkenlaan 3 1831 Diegem Tel. 02-722 04 11 Fax 02-721 32 74 canon.be

Canon Luxembourg SA Rue des Joncs 21 L-1818 Howald - Luxembourg Tél: 48 47 96 218 Fax: 48 98 79 235 canon.lu



imageRUNNER 2204F

Multifonction fiable, économique et prêt à l'emploi.

Impression A3 en noir et blanc, copie, numérisation et télécopie jusqu'à 22 ppm (A4). La solution parfaite pour les particuliers et les petits groupes de collaborateurs soucieux de leur budget.



Informations sur le produit :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN	
Imprimante multifonction imageRUNNER 2204F	0913C003AA	4549292063936	

En option :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN	
Socle cassette-AD1	0919C001AA	4549292064056	
FL Cassette-BB1	0920C001AA	4549292064049	
Socle simple-J1	1611C001AA	911611C00192AA	
Module recto verso-C1	8446B003AA	4549292064049	
Kit de chauffage-M2	8449B002AA	4549292064001	
Unité de chauffage de cassette-40	8715B002AA	4549292001457	
Combiné-K1	9512B001AA	4549292042610	

Consommables :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
Toner noir C-EXV 42	6908B002AA	4960999987408

Dimensions/logistique:

Nom du produit	Code Mercury	Type d'emballage	Description de l'emballage	Quantité par emballage	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids brut (kg)
Imprimante multifonction imageRUNNER 2204F	0913C003AA	EA	Unité	1	74	71	71	41
		СТ	Carton	1	76	73	83	47,5

Contenu de la boîte

- imageRUNNER 2204F
- Câble d'alimentation
- Fiche de mise en route
- Logiciel et manuels d'utilisation sur CD-ROM

Canon

Comus 22F_Datasheet_FR_Final.indd 3 21/07/2016 11:19:15