

Série HP LaserJet M5035 MFP



Assurez les besoins de vos groupes de travail en termes d'impression et de copie A3 et bénéficiez de fonctions d'envoi vers des adresses e-mail et de télécopie grâce à votre imprimante multifonctions puissante, économique et simple d'utilisation. Vos processus en seront simplifiés et encore plus efficaces.

Idéale pour les groupes de travail dans des environnements d'entreprise ayant besoin d'une imprimante multifonctions noir et blanc simple à utiliser, gérer et entretenir et offrant la qualité d'utilisation et la fiabilité des performances d'une LaserJet, ainsi que des fonctions A3.



Imprimante multifonctions
HP LaserJet M5035

Cette imprimante multifonctions est extrêmement simple à utiliser, gérer et entretenir grâce à un nouveau panneau de commandes intuitif.

Le panneau de commandes intuitif, commun à toutes les nouvelles imprimantes multifonctions HP, offre une grande simplicité de navigation et présente clairement les applications, de sorte que vous puissiez gérer et entretenir votre périphérique en toute simplicité. HP Web Jetadmin permet une gestion proactive, ainsi qu'une configuration et une installation à distance. Bénéficiez de temps d'indisponibilité plus réduits. La technologie d'impression intelligente HP ¹ interactive intégrée à la fois à la cartouche d'impression et au périphérique optimise la qualité et la fiabilité des impressions. Grâce au serveur d'impression interne HP Jetdirect, la meilleure gestion réseau de sa catégorie permet un partage simple.



Imprimante multifonctions
HP LaserJet M5035x

Améliorez les performances des groupes de travail grâce aux fonctions A3 multiples de cette imprimante multifonctions robuste et économique.

Augmentez votre productivité grâce à l'impression/copie A3, l'envoi vers des e-mails, la télécopie ², la mise en réseau intégrée et l'impression recto verso ³. Garantissez votre succès grâce à l'impression et la copie A3 à des vitesses pouvant atteindre 35 ppm. La technologie HP de fusion instantanée permet d'imprimer rapidement dès la première page, et ce même à partir du mode d'économie d'énergie. Faites des envois par e-mail directement depuis l'imprimante multifonction. Accédez à davantage de solutions de tierces parties.



Imprimante multifonctions
HP LaserJet M5035xs

Bénéficiez de la qualité et la fiabilité propres à HP LaserJet pour des résultats sur lesquels vous pouvez toujours compter.

Choisissez les cartouches d'impression HP LaserJet originales pour obtenir une qualité professionnelle. Grâce au processeur cadencé à 460 MHz et à la mémoire extensible jusqu'à 512 Mo, effectuez aisément les travaux d'impression, de télécopie ² et d'envoi vers des adresses e-mail, avec un retour rapide vers l'application ayant initié la tâche. Bénéficiez d'une capacité d'alimentation papier souple et évolutive de 600 à 2 100 feuilles ⁴. Un accessoire bac de réception/agrafeuse permet d'agrafer et de trier facilement jusqu'à 30 pages à la fois ⁵. Imprimez des travaux complexes grâce aux pilotes d'impression HP PCL 5, HP PCL 6 et d'émulation HP PostScript niveau 3.

¹ L'utilisation de consommables HP d'origine garantit la disponibilité de toutes les fonctions d'impression HP

² La fonction de télécopie est une option pouvant être ajoutée à l'imprimante multifonctions HP LaserJet M5035

³ Le module d'impression recto verso est un accessoire en option pouvant être ajouté à l'imprimante multifonctions HP LaserJet M5035

⁴ Une capacité en entrée supplémentaire en option est disponible dans deux configurations : un bac d'alimentation de 500 feuilles avec support ou un bac d'alimentation de 3 x 500 feuilles intégré

⁵ L'unité bac d'empilement/agrafeuse est en standard sur l'imprimante multifonctions HP LaserJet M5035xs uniquement.



1^{er} site Français spécialiste **en photocopieur** et **solution bureautique**
Location - Achat - Leasing - Entretien - Maintenance

 COUVERTURE NATIONALE  RÉSERVÉ AUX PROS  SERVICE 100% GRATUIT  SIMPLE ET RAPIDE



Ce modèle de photocopieur vous intéresse ?
Vous souhaitez obtenir plus d'information ?

Entrez en relation avec un distributeur
agréé dans votre département



RÉALISEZ UNE DEMANDE DE DEVIS
Gratuit et sans engagement

Série HP LaserJet M5035 MFP

La série en un coup d'œil



Imprimante multifonctions HP LaserJet M5035

- HP LaserJet M5035 MFP : vitesse d'impression jusqu'à 35 ppm
- 256 Mo de mémoire
- processeur 460 MHz
- disque dur 40 Go
- serveur d'impression HP Jetdirect intégré
- serveur Web intégré
- communication numérique
- capacité en entrée standard de 600 feuilles avec deux bacs d'alimentation de 250 feuilles et un bac multifonctions de 100 feuilles
- chargeur automatique réversible de documents 50 feuilles



Imprimante multifonctions HP LaserJet M5035x

- HP LaserJet M5035x MFP : en tant que modèle de base avec module d'impression recto verso automatique
- télécopieur analogique
- support et bac d'alimentation supplémentaires de 500 feuilles



Imprimante multifonctions HP LaserJet M5035xs

- Imprimante multifonction HP LaserJet M5035xs MFP : identique au modèle de base avec module d'impression recto verso automatique
- télécopieur analogique
- trois bacs d'alimentation supplémentaires de 500 feuilles
- support et bac de réception/agrafeuse de 30 feuilles avec empilement supplémentaire de 500 feuilles

Accessoires recommandés



J7989G
Disque dur HP Serial ATA
EIO haute performance



Q7719A
Module DIMM DDR HP,
100 broches, 256 Mo



Q3701A
Accessoire télécopieur
analogique HP LaserJet
MFP 300



J7972G
Carte parallèle EIO HP
1284B



C8091A
Cartouche d'agrafeuse
HP



Q7549A
Unité d'impression recto
verso automatique HP
LaserJet



Q7834A
Bac d'alimentation 500
feuilles avec boîtier pour
imprimante multifonctions HP
LaserJet M5035/M5025



Q7835A
Bac d'alimentation 3x500
feuilles intégré pour
imprimante multifonctions HP
LaserJet M5035/M5025



T1936AA
Logiciel de communication
numérique HP 4



J7960G
Serveur d'impression
interne HP Jetdirect 625n (EIO,
10/100/1000TX)



J7961G
Serveur d'impression
interne HP Jetdirect 635n
IPv6/IPsec (EIO,
10/100/1000TX)

Spécifications relatives au fonctionnement et à la garantie

| | |
|-------------------------------------|---|
| Environnement d'exploitation | Température de fonctionnement : 15 à 35 °C. Température de fonctionnement recommandée : 15 à 35 °C. Humidité en fonctionnement : 20 à 80 % HR. Humidité en fonctionnement recommandée : 25 à 75 % HR. Température de stockage : 13 à 38 °C. Humidité de stockage : 20 à 80 % HR. Normes acoustiques ISO 9296 : puissance sonore : LwAd 6,6 B(A) (en impression à 35 ppm). Pression sonore : LpAm 51 dB(A) (en impression), 56 dB(A) (copie ou numérisation) |
| Certifications | CISPR 22 : 1993 / EN 55022 : 1994 Classe A, EN 61000-3-2 : 2000, EN 61000-3-3 : 1995, EN 55024 : 1998, FCC Titre 47 CFR, Partie 15 Classe B / ICES-003, Edition 4 / GB9254-1998, GB17625.1-2003, Directive CEM 89/336/CEE et Directive basse tension 73/23/CEE, avec marquage CE correspondant. Normes de sécurité : Argentine (TUV S MarkRs.92/98/Ds.1009/98), Australie (AS/NZ 3260), Canada (cUL-CAN/CSA C22.2 No.60950-1-03), Chine (GB4943), République tchèque (CSN-IEC 60950-1 ; IEC 60825-1), Estonie (EEI-EN60950-1 ; IEC 60825-1), UE (Marquage CE-Directive basse tension 73/23/CEE), Allemagne (TUV-EN60950-1 ; IEC 60825-1), Hongrie (MEEHEC 60950-1 ; IEC 60825-1), Lituanie (LS-IEC 60950-1 ; IEC 60825-1), Russie (GOST-R50377), Slovaquie (IEC 60950-1 ; IEC60825-1), Slovénie (SQHEC 60950-1 ; EN60825-1), Afrique du Sud (IEC 60950-1 ; IEC60825-1), Etats-Unis (UL-UL 60950-1 ; FDA-21 CFR Chapitre 1, Sous-chapitre J pour les lasers), produit laser/DEL de classe 1. ENERGY STAR : Oui |
| Garantie | Garantie d'un an, le jour suivant, sur site le jour ouvrable suivant, avec assistance téléphonique gratuite pendant la durée de la garantie |

Informations de commande



Imprimante multifonctions HP LaserJet M5035 (Q7829A)

Imprimante multifonctions HP LaserJet M5035 (comprenant un moteur d'impression, un scanner, un chargeur automatique de documents, la communication numérique, un disque dur de 40 Go et un panneau de commandes), cordon d'alimentation, cartouche de toner de 15 000 pages, coque pour panneau de commandes, Guide de démarrage rapide, poster mural, CD logiciel de pilotes d'imprimante



Imprimante multifonctions HP LaserJet M5035x (Q7830A)

identique au modèle Q7829A plus impression recto verso, télécopieur analogique, bac d'alimentation 500 feuilles, socle



Imprimante multifonctions HP LaserJet M5035xs (Q7831A)

identique au modèle Q7829A plus impression recto verso, télécopieur analogique, bacs d'alimentation 500 feuilles, socle, bac de réception/agrafeuse

Accessoires, consommables et assistance

Accessoires

| | |
|----------------|---|
| J7989G | Disque dur HP Serial ATA EIO haute performance |
| Q7718A | Module DIMM DDR HP, 100 broches, 128 Mo |
| Q7719A | Module DIMM DDR HP, 100 broches, 256 Mo |
| Q3701A | Accessoire télécopieur analogique HP LaserJet MFP 300 |
| J7972G | Carte parallèle EIO HP 1284B |
| C8091A | Cartouche d'agrafeuse HP |
| Q7549A | Unité d'impression recto verso automatique HP LaserJet |
| Q7833A | Kit de maintenance pour imprimante multifonctions HP LaserJet M5035/M5025 220 V |
| Q7834A | Bac d'alimentation 500 feuilles avec boîtier pour imprimante multifonctions HP LaserJet M5035/M5025 |
| Q7835A | Bac d'alimentation 3X500 feuilles intégré pour imprimante multifonctions HP LaserJet M5035/M5025 |
| Q7842A | Kit de maintenance ADF pour imprimante multifonctions HP LaserJet M5035/M5025 |
| T1936AA | Logiciel de communication numérique HP 4 |

Consommables

| | |
|---------------|---|
| Q7570A | Cartouche d'impression noire HP LaserJet Q7570A avec technologie d'impression intelligente 15 000 pages standard selon ISO/IEC 19752 |
|---------------|---|

Connectivité

| | |
|---------------|---|
| C6518A | Câble USB HP, 2 m |
| J7960G | Serveur d'impression interne HP Jetdirect 625n (EIO, 10/100/1000TX) |

| | |
|---------------|--|
| J7942G | Serveur d'impression externe HP Jetdirect en3700 (USB, 10/100TX) |
| J7961G | Serveur d'impression interne HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec (EIO, 10/100/1000TX) |
| J7951G | Serveur d'impression externe HP Jetdirect ew2400 sans fil 802.11g et Fast Ethernet |

Assistance et services

| | |
|-----------------|---|
| UE670A/E | HP Care Pack, jour ouvré suivant sur site, 3 ans |
| UE676A/E | HP Care Pack, 13h/j 5j/7 le jour même sur site dans les 4 heures, 3 ans |
| UE679PE | HP Care Pack, post garantie, jour ouvré suivant sur site, 1 an |
| UE681PE | HP Care Pack, post garantie, 13h/j 5j/7 le jour même sur site dans les 4 heures, 1 an |
| UE671E | HP Care Pack, jour ouvré suivant sur site, 4 ans |
| UE672E | HP Care Pack, jour ouvré suivant sur site, 5 ans |
| U2014A/E | HP Care Pack, installation et configuration réseau |

Spécifications techniques

| | | | | |
|---|--|--|---------------------------|---|
| Technologie d'impression | Laser monochrome | | | |
| Vitesse d'impression | A3 : Jusqu'à 18 ppm. A4 : Jusqu'à 35 ppm. Première page imprimée en noir : Moins de 10 s | | | |
| Processeur | 460 MHz. MIPS intégré dans un ASIC HP personnalisé | | | |
| Mémoire | 256 Mo. Extensible à 512 Mo via un emplacement DIMM DDR 100 broches. Capacité de disque dur : Standard, 40 Go | | | |
| Imprimer | Qualité | HP ProRes 1200, HP FastRes 1200, 600 ppp, 170 lpi | | |
| | Résolution | Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp | | |
| | Langages d'impression | Emulation HP Postscript niveau 3, PCL 6, PCL 5, PDF 1.4 | | |
| | Impression économique | Mode économique (économise jusqu'à 50 % du toner à partir de 600 ppp), retour immédiat en mode économie d'énergie après chaque tâche d'impression grâce à la technologie de fusion instantanée (économie d'électricité), impression recto verso automatique et impression de plusieurs pages sur une même feuille en option (économie de papier) | | |
| | Taux d'utilisation | Jusqu'à 200 000 pages par mois | | |
| Marges d'impression (mm) | Haut : 2 mm. Gauche : 2 mm. Droite : 2 mm. Bas : 2 mm | | | |
| Télécopier | Certification Télécom | Télécom: TBR-21 : 1998 ; EG 201 121:1998, FCC Partie 68, Industry Canada CS03, NOM-151-SCTI-1999 (Mexique), PTC-200 (Nouvelle-Zélande), AS/ACIF S002:2001 (Australie), IDA PSTN1 (Singapour), TPS002-01 (Malaisie), IG 0005-11 (Taïwan), HKTA 2011 (Hong Kong), YD514, YD/T589, YD703, GB3382 (Chine) | | |
| | Mémoire de télécopie | Selon l'espace disque disponible | | |
| | Résolution de télécopie | Standard : 200 x 200 ppp. Superfine : 300 x 300 ppp. Photo : 200 x 200 ppp | | |
| Envoi numérique | Formats de fichiers | PDF, JPG, TIFF, MTIFF | | |
| | Installation | Via la mise en réseau HP Jetdirect intégrée, les serveurs d'impression HP Jetdirect internes, les serveurs d'impression HP Jetdirect externes, les serveurs d'impression sans fil HP, les cartes de connectivité HP | | |
| Numériser | Type | A plat, chargeur automatique. Numérisation couleur : Oui | | |
| | Résolution de numérisation | Optique : Jusqu'à 600 ppp. Amélioré : Jusqu'à 1 200 ppp | | |
| | Niveaux de gris | 256 | | |
| | Zone de numérisation | Format maximal du support : 29,7 x 42,0 cm | | |
| | Marges pour éléments numérisés | Gauche : 5 mm. Haut : 6 mm. Droite : 5 mm. Bas : 6 mm | | |
| Copier | Vitesse de copie | Jusqu'à 35 cpm | | |
| | Résolution de copie | Jusqu'à 600 x 600 ppp | | |
| | Copies multiples | Jusqu'à 1 000 | | |
| | Réduction/Aggrandissement | 25 à 400 % | | |
| Gestion des supports | Entrée : | Capacité | Poids | Taille |
| | Bac 1 | Feuilles : 100, enveloppes : 10 | 60 à 199 g/m ² | Cartes postales 67,2 x 127 mm, A5, A4, A3, B4, B5, EXE, LTR, LGL, LGR, 76 x 127 mm à 312 x 469,9 mm |
| | Bac 2 | Feuilles : 250 | 60 à 120 g/m ² | A4, B4, B5, LTR, LGL, EXE, A5, 215,9 x 330,2 mm |
| | Bac 3 | Feuilles : 250 | 60 à 120 g/m ² | A4, B4, B5, LTR, LGL, EXE, A5, A3, LGR, 215,9 x 330,2 mm |
| | Chargeur automatique de documents | Feuilles : 50 | 60 à 120 g/m ² | |
| | Sortie : | Feuilles: Jusqu'à 250. Enveloppes: Jusqu'à 25. Transparents: Jusqu'à 200 | | |
| Types de supports | Papier (ordinaire, photo, banderole), enveloppes, étiquettes, cartes (index, cartes de vœux), transparents, pré-perforé, recyclé | | | |
| Interface et connectivité | Serveur d'impression HP Jetdirect Fast Ethernet intégré, port FIH (Foreign Interface Harness), port USB (compatible USB 2.0) de type A, port USB (compatible USB 2.0) de type B, logement EIO ouvert, télécopieur analogique en option. Optionnel : Serveur d'impression IPv6/IPsec HP Jetdirect 635n J7961A, serveur d'impression Gigabit Ethernet HP Jetdirect 625n J7960A, serveur d'impression Fast Ethernet HP Jetdirect 620n J7934A, serveur d'impression sans fil 802.11g HP Jetdirect ew2400 J7951A, serveur d'impression Fast Ethernet HP Jetdirect en3700 J7942A, serveur d'impression Fast Ethernet HP Jetdirect 175x J6035D, disque dur SATA HP hautes performances J7989G, carte parallèle HP 1284B J7972G, carte de connectivité HP Jetdirect J4135A, adaptateur Q6398A pour imprimante sans fil Bluetooth HP bt450 et PC, adaptateur Q6399A pour imprimante sans fil Bluetooth HP bt400 | | | |
| Compatibilité des systèmes d'exploitation | Windows® 2000, XP Edition Familiale, XP Professionnel, XP Edition Professionnelle x64, Windows® Server 2003 ; Mac OS 10.2 et versions supérieures. Optionnel : Windows® 2000, XP Edition Familiale, XP Professionnel, XP Edition Professionnelle x64, Windows® Server 2003 ; Mac OS 10.2 et versions supérieures. Les dernières versions de logiciels et de pilotes de l'imprimante multifonctions HP LaserJet M5035 sont disponibles sur le site Web HP suivant : http://www.hp.com/support/ljm5035mfp | | | |
| Compatibilité des systèmes d'exploitation réseau | Optionnel : Windows® 2000, XP Edition Familiale, XP Professionnel, XP Edition Professionnelle x64, Windows® Server 2003 ; Mac OS 10.2 et versions supérieures | | | |
| Configuration minimale requise | Processeur 133 MHz ou plus rapide, 64 Mo de RAM, 40 Mo d'espace libre sur le disque dur, connexion par port USB ou réseau. Mac OS 10.2 et supérieur, 128 Mo de RAM, 25 Mo d'espace libre sur le disque dur, port réseau ou USB | | | |
| Logiciels standard | Pilotes sur le Web : Système d'impression, pilote PCL 5 seul, pilote Postscript seul, applet WJA, UPD PCL 5, UPD Postscript, logiciel HP Easy Printer Care, pilote télécopie PC | | | |
| Tableau de commande | 4 boutons de contrôle de tâche, clavier numérique à 13 boutons, affichage graphique tactile, 3 voyants d'état, 1 bouton de réglage du contraste | | | |
| Alimentation | Configuration requise : Tension en entrée : 220 à 240 V CA (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 2 Hz), 6 A. Consommation électrique : 0,1 watt maximum (à l'arrêt), 24 watts maximum (veille), 280 watts maximum (prêt), 600 watts maximum (impression), 1265 watts maximum (copie) | | | |
| Dimensions (l x p x h) | Hors emballage : Imprimante multifonctions M5035 : 610 x 571 x 584 mm; Imprimante multifonctions M5035x : 743 x 743 x 997 mm; Imprimante multifonctions M5035xs : 743 x 743 x 1183 mm. Emballé : Imprimante multifonctions M5035 : 766 x 721 x 852 mm; Imprimante multifonctions M5035x : 900 x 900 x 1 418 mm; Imprimante multifonctions M5035xs : 900 x 900 x 1 567 mm | | | |
| Poids | Hors emballage : Imprimante multifonctions M5035 : 55 kg; Imprimante multifonctions M5035x : 93 kg; Imprimante multifonctions M5035xs : 97 kg. Emballé : Imprimante multifonctions M5035 : 61,1 kg; Imprimante multifonctions M5035x : 100 kg; Imprimante multifonctions M5035xs : 104,3 kg | | | |

