Imprimante multifonction HP LaserJet M9040/M9050





Améliorez la productivité utilisateur et les performances avec l'impression et la copie A3 rapides. Gagnez du temps en rendant les tâches pro. plus efficaces avec la numérisation vers email, la communication numérique et la télécopie en option et un choix de gestion du papier et des options de finition.

Choix excellent pour les services surchargés des moyennes et grandes entreprises, ces multifonctions sont idéaux pour les groupes de travail (30 à 50 utilisateurs) nécessitant des volumes d'impression et de copie rapides (et très rapides), élevés et économiques avec la communication numérique, la numérisation, la télécopie en option et la finition professionnelle.

Simplifiez les tâches pro. quotidiennes et gagnez un temps précieux.

Le nouveau panneau de commande tactile offre une expérience utilisateur intuitive et constante surl'ensemble de la gamme HP. Profitez de copies et impressions rapides jusqu'à 40 ppm (M9040 MFP¹) et jusqu'à 50 ppm (M9050 MFP¹). Gagnez du temps en intégrant des documents aux flux de travail grâce à la numérisation vers email et la communication numérique pour une conversion aisée du papier vers le format électronique. Ajoutez l'accessoire télécopieur analogique du multifonction HP LaserJet 300² pour envoyer et recevoir facilement des documents.

Augmentez la productivité utilisateur et améliorez les performances.

Produisez des documents complexes grâce aux différents choix de finition : Trieuse 8 bacs pour triage/collecte aisés, bac de réception jusqu'à 3 000 feuilles, bac d'empilement avec agrafage et finisseur multifonction pour la création de brochures. Capturez rapidement des images couleur de grande qualité à 600x600 ppp avec le scanner couleur à double tête. Améliorez la productivité et économisez le papier avec l'impression, la copie et la numérisation recto verso en standard Etendez les capacités du multifonction en ajoutant la capture de doc. avancée, la comptabilité des tâches et les solutions de sécurité.

Comptez sur ces copieurs multifonctions HP LaserJet pour une expérience fiable et constante.

Gardez l'esprit tranquille avec la fiabilité HP reconnue dans l'industrie. Obtenez une impression constante et sans souci grâce à la cartouche HP LaserJet d'origine avec la technologie d'impression intelligence. Produisez de superbes documents avec une qualité d'impression 1 200 ppp. Triez et gérez facilement les consommables avec HP SureSupply³. Accélérez les processus de gestion avec HP Web Jetadmin pour la configuration à distance et la gestion proactive du parc d'impression. Faites l'expérience du partage fiable dans de grands groupes de travail avec la mise en réseau HP Jetdirect.



Imprimante multifonction HP LaserJet M9040



Imprimante multifonction HP LaserJet M9050



1^{er} site Français spécialiste **en photocopieur** et **solution bureautique** Location - Achat - Leasing - Entretien - Maintenance

○ COUVERTURE NATIONALE
 PRÉSERVÉ AUX PROS
 SERVICE 100% GRATUIT
 SIMPLE ET RAPIDE



Ce modèle de photocopieur vous intéresse ? Vous souhaitez obtenir plus d'information ?

Entrez en relation avec un distributeur agréé dans votre département

RÉALISEZ UNE DEMANDE DE DEVIS Gratuit et sans engagement

La série en un coup d'œil



Imprimante multifonction HP LaserJet M9040

- Vitesse d'impression et de copie jusqu'à 40 ppm
- qualité de sortie effective 1200 ppp
- résolution de numérisation 600x600 ppp
- disque dur 80 Go
- 384 Mo de RAM extensible jusqu'à 512 RAM
- processeur 533 MHz
- connectivité partie tierce via l'hôte USB
- Gigabit Lan
- capacité d'entrée standard de 3 100 feuilles avec un bac universel de 100 feuilles ; deux bacs d'alimentation de 500 feuilles ; bac d'alimentation de 2 000 feuilles et chargeur automatique de documents de 100 feuilles
- les images du produit montrent l'imprimante avec l'un des quatre accessoires de sortie papier disponibles



Imprimante multifonction HP LaserJet M9050

- Vitesse d'impression et de copie jusqu'à 50 ppm
- aualité de sortie effective 1200 ppp
- résolution de numérisation 600x600 ppp
- disque dur 80 Go
- 384 Mo de RAM extensible jusqu'à 512 RAM
- processeur 533 MHz
- connectivité partie tierce via l'hôte USB
- Gigabit Lan
- capacité d'entrée standard de 3 100 feuilles avec un bac universel de 100 feuilles ; deux bacs d'alimentation de 500 feuilles ; bac d'alimentation de 2 000 feuilles et chargeur automatique de documents de 100 feuilles
- les images du produit montrent l'imprimante avec l'un des quatre accessoires de sortie papier disponibles

Accessoires recommandés



J7951G Serveur d'impression sans fil HP Jetdirect ew2400 802.11g



J7934G Serveur d'impression Fast Ethernet HP Jetdirect 620n



J7961G Serveur d'impression HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec Jetdirect 630n IPv6 Gigabit



J7997G Serveur d'impression HP



C8091A Cartouche de recharge d'agrafes HP



C8092A Cartouche de recharge de 5000 agrafes HP



C9153A Kit de maintenance utilisateur HP 220 V



Q5693A Boîte aux lettres 8 bacs MFP HP LaserJet



C8084A Bac de réception MFP HP LaserJet, 3000 feuilles



C8085A Bac d'empilement et agrafeuse HP LaserJet, 3 000 feuilles



C8088B Unité de finition multifonction HP LaserJet MFP



Q3701A Accessoire télécopieur analogique HP LaserJet MFP

Spécifications relatives au fonctionnement et à la garantie

Environnement d'exploitation	Température de fonctionnement : 15 à 32,5 °C. Température de fonctionnement recommandée : 17,5 à 25 °C. Humidité en fonctionnement : 20 à 80% HR. Humidité en			
	fonctionnement recommandée :30 à 70% HR. Température de stockage :0 à 35 °C. Humidité de stockage :15 à 90 % HR. Normes acoustiques ISO 9296 :puissance sonore			
	:LwAd7,5 B(A) (active), 5,6 B(A) (prêt). Pression sonore :LpAm58 dB(A) (active), 39 dB(A) (prêt)			
Certifications	CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Classe A, EN 61000-3-2: 2000, EN 61000-3-3: 1995, EN 55024: 1998, FCC Titre 47 CFR, Partie 15 Classe A/ICES-003, Edition			
	4/GB9254-1998, GB17625.1-2003, Directive CEM 2004/108/CE et Directive basse tension 2006/95/CE, avec marquage CE correspondant. Normes de sécurité			
	:Afrique du Sud (IEC 60950-IEC60825-1), Allemagne (TUV-EN60950-IEC 60825-1), Argentine (TUV S Mark-Rs.92/98/Ds.1009/98), Australie (AS/NZ 3260), Canada			
	(cULCAN/CSA C22.2 No.60950-00), Chine (GB 4943), Estonie (EEI-EN60950-IEC 60825-1), Etats-Unis (UL-UL 60950 ; FDA-21 CFR Chapitre 1 Sous-chapitre J pour les			
	lasers), Hongrie (MEEI- IEC 60950-IEC 60825-1), Japon (réglementations radio), Lituanie (LS- IEC 60950-IEC 60825-1), Mexique (NOM NYCENOM 019 SCFI), Pologne			
	(marquage B- IEC 60950-IEC60825-1), République tchèque (CSN-IEC 60950-IEC 60825-1), Russie (GOST- R50377), Slovaquie (IEC 60950-IEC60825-1), Slovénie (SQI-			
	IEC 60950-EN60825-1), UE (marquage CE-Directive basse tension 2006/95/CEE) ; Produit laser/DEL de classe 1. ENERGY STAR :Non			
Garantie	Garantie d'un an sur site le jour ouvrable suivant			

Informations de commande



Accessoires

Imprimante multifonction HP LaserJet M9040 (CC394A)

Copieur multifonction HP LaserJet M9040, cordon d'alimentation, cartouche d'impr., documentation de l'imprimante, logiciels d'impr. sur CD-ROM, cache pour le panneau de commande, deux bacs d'alimentation standards de 500 feuilles, bac universel de 100 feuilles, bac d'alim. de 2 000 feuilles, choix d'options de gestion du papier, en sortie, accessoire d'impression recto verso automatique (préinstallé), serveur d'impr. embarqué HP Jetdirect, chargeur automatique de documents. L'imprimante doit être commandée avec l'un des quatre accessoires de sortie papier disponibles.



Imprimante multifonction HP LaserJet M9050 (CC395A)

Copieur multifonction HP LaserJet M9050, cordon d'alimentation, cartouche d'impr., documentation de l'imprimante, logiciels d'impr. sur CD-ROM, cache pour le panneau de commande, deux bacs d'alimentation standards de 500 feuilles, bac universel de 100 feuilles, bac d'alim. de 2 000 feuilles, choix d'options de gestion du papier, en sortie, accessoire d'impression recto verso automatique (préinstallé), serveur d'impr. embarqué HP Jetdirect, chargeur automatique de documents. L'imprimante doit être commandée avec l'un des quatre accessoires de sortie papier disponibles.

Accessoires, consommables et assistance

Cartouche de recharge d'agrafes HP C8092A Cartouche de recharge de 5000 agrafes HP C8153A Kit de maintenance utilisateur HP 220 V Q5693A Boite aux lettres 8 bacs MFP HP LaserJet C8084A Bac de réception MFP HP LaserJet, 3000 feuilles C8085A Bac d'empilement et agrafeuse HP LaserJet, 3 000 feuilles C8088B Unité de finition multifonction HP LaserJet MFP Q3701A Accessoire télécopieur analogique HP LaserJet MFP 300 Q7719A Module DIMM DDR HP, 100 broches, 256 Mo J7989G Disque dur HP Serial ATA haute performance J7972G Carte parallèle HP 1284B Consommables C8543X Cartouche d'impression noire HP LaserJet C8543X 38 000 pages standard conformément à ISO/IEC 19752 Connectivité J7951G Serveur d'impression Fast Ethernet HP Jetdirect 620n J7961G Serveur d'impression HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec J7997G Serveur d'impression HP JetDirect 300x pour Fast Ethernet					
C9153A Kit de maintenance utilisateur HP 220 V Q5693A Boîte aux lettres 8 bacs MFP HP LaserJet C8084A Bac de réception MFP HP LaserJet, 3000 feuilles C8085A Bac d'empilement et agrafeuse HP LaserJet, 3 000 feuilles C8088B Unité de finition multifonction HP LaserJet MFP Q3701A Accessoire télécopieur analogique HP LaserJet MFP 300 Q7719A Module DIMM DDR HP, 100 broches, 256 Mo J7989G Disque dur HP Serial ATA haute performance C3797C Carte parallèle HP 1284B C6000 C6000 C7000 C7	C8091A	Cartouche de recharge d'agrafes HP			
Record of the content of the conte	C8092A	Cartouche de recharge de 5000 agrafes HP			
C8084A Bac de réception MFP HP LaserJet, 3000 feuilles C8085A Bac d'empilement et agrafeuse HP LaserJet, 3 000 feuilles C8088B Unité de finition multifonction HP LaserJet MFP Q3701A Accessoire télécopieur analogique HP LaserJet MFP 300 Q7719A Module DIMM DDR HP, 100 broches, 256 Mo J7989G Disque dur HP Serial ATA haute performance J7972G Carte parallèle HP 1284B Consommables C8543X Cartouche d'impression noire HP LaserJet C8543X 38 000 pages standard conformément à ISO/IEC 19752 Connectivité J7951G Serveur d'impression sans fil HP Jetdirect ew2400 802.11g J7934G Serveur d'impression Fast Ethernet HP Jetdirect 620n J7961G Serveur d'impression HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec J7997G Serveur d'impression HP Jetdirect 630n IPv6 Gigabit J3263G Serveur d'impression HP JetDirect 300x pour Fast	C9153A	Kit de maintenance utilisateur HP 220 V			
C8085A Bac d'empilement et agrafeuse HP LaserJet, 3 000 feuilles C8088B Unité de finition multifonction HP LaserJet MFP Q3701A Accessoire télécopieur analogique HP LaserJet MFP 300 Q7719A Module DIMM DDR HP, 100 broches, 256 Mo J7989G Disque dur HP Serial ATA haute performance J7972G Carte parallèle HP 1284B Consommables C8543X Cartouche d'impression noire HP LaserJet C8543X 38 000 pages standard conformément à ISO/IEC 19752 Connectivité J7951G Serveur d'impression sans fil HP Jetdirect ew2400 802.11g J7934G Serveur d'impression HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec J7997G Serveur d'impression HP Jetdirect 630n IPv6/IPsec J7997G Serveur d'impression HP Jetdirect 630n IPv6/IPsec J7997G Serveur d'impression HP Jetdirect 630n IPv6/IPsec J7997G Serveur d'impression HP JetDirect 300x pour Fast	Q5693A	Boîte aux lettres 8 bacs MFP HP LaserJet			
Geuilles C8088B Unité de finition multifonction HP LaserJet MFP Q3701A Accessoire télécopieur analogique HP LaserJet MFP 300 Q7719A Module DIMM DDR HP, 100 broches, 256 Mo J7989G Disque dur HP Serial ATA haute performance J7972G Carte parallèle HP 1284B Consommables C8543X Cartouche d'impression noire HP LaserJet C8543X 38 000 pages standard conformément à ISO/IEC 19752 Connectivité J7951G Serveur d'impression sans fil HP Jetdirect ew2400 802.11g J7934G Serveur d'impression HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec J7997G Serveur d'impression HP Jetdirect 630n IPv6 Gigabit J3263G Serveur d'impression HP Jetdirect 630x pour Fast	C8084A	Bac de réception MFP HP LaserJet, 3000 feuilles			
Q3701A Accessoire télécopieur analogique HP LaserJet MFP 300 Q7719A Module DIMM DDR HP, 100 broches, 256 Mo J7989G Disque dur HP Serial ATA haute performance J7972G Carte parallèle HP 12848 Consommables C8543X Cartouche d'impression noire HP LaserJet C8543X 38 000 pages standard conformément à ISO/IEC 19752 Connectivité J7951G Serveur d'impression sans fil HP Jetdirect ew2400 802.11g J7934G Serveur d'impression HP Jetdirect 630n IPv6/IPsec J7997G Serveur d'impression HP Jetdirect 630n IPv6 Gigabit J3263G Serveur d'impression HP Jetdirect 630x pour Fast	C8085A				
Q7719A Module DIMM DDR HP, 100 broches, 256 Mo J7989G Disque dur HP Serial ATA haute performance J7972G Carte parallèle HP 1284B Consommables C8543X Cartouche d'impression noire HP LaserJet C8543X 38 000 pages standard conformément à ISO/IEC 19752 Connectivité J7951G Serveur d'impression sans fil HP Jetdirect ew2400 802.11g J7934G Serveur d'impression Fast Ethernet HP Jetdirect 620n J7961G Serveur d'impression HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec J7997G Serveur d'impression HP Jetdirect 630n IPv6 Gigabit J3263G Serveur d'impression HP JetDirect 300x pour Fast	C8088B	Unité de finition multifonction HP LaserJet MFP			
17989G Disque dur HP Serial ATA haute performance 17972G Carte parallèle HP 12848 Consommables Cartouche d'impression noire HP LaserJet C8543X 38 000 pages standard conformément à ISO/IEC 19752 Connectivité 17951G Serveur d'impression sans fil HP Jetdirect ew2400 802.11g 17934G Serveur d'impression Fast Ethernet HP Jetdirect 620n 17961G Serveur d'impression HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec 17997G Serveur d'impression HP Jetdirect 630n IPv6 Gigabit 13263G Serveur d'impression HP JetDirect 300x pour Fast	Q3701A	Accessoire télécopieur analogique HP LaserJet MFP 300			
Consommables	Q7719A	Module DIMM DDR HP, 100 broches, 256 Mo			
Consommables C8543X Cartouche d'impression noire HP LaserJet C8543X 38 000 pages standard conformément à ISO/IEC 19752 Connectivité J7951G Serveur d'impression sans fil HP Jetdirect ew2400 802.11g J7934G Serveur d'impression Fast Ethernet HP Jetdirect 620n J7961G Serveur d'impression HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec J7997G Serveur d'impression HP Jetdirect 630n IPv6 Gigabit Serveur d'impression HP JetDirect 300x pour Fast	J7989G	Disque dur HP Serial ATA haute performance			
C8543X Cartouche d'impression noire HP LaserJet C8543X 38 000 pages standard conformément à ISO/IEC 19752 Connectivité J7951G Serveur d'impression sans fil HP Jetdirect ew2400 802.11g J7934G Serveur d'impression Fast Ethernet HP Jetdirect 620n J7961G Serveur d'impression HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec J7997G Serveur d'impression HP Jetdirect 630n IPv6 Gigabit J3263G Serveur d'impression HP JetDirect 300x pour Fast	J7972G	Carte parallèle HP 1284B			
38 000 pages standard conformément à ISO/IEC 19752 Connectivité J7951G Serveur d'impression sans fil HP Jetdirect ew2400 802.11g J7934G Serveur d'impression Fast Ethernet HP Jetdirect 620n J7961G Serveur d'impression HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec J7997G Serveur d'impression HP Jetdirect 630n IPv6 Gigabit J263G Serveur d'impression HP JetDirect 300x pour Fast	Consom	mables			
J7951G Serveur d'impression sans fil HP Jetdirect ew2400 802.11g J7934G Serveur d'impression Fast Ethernet HP Jetdirect 620n J7961G Serveur d'impression HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec J7997G Serveur d'impression HP Jetdirect 630n IPv6 Gigabit J3263G Serveur d'impression HP JetDirect 300x pour Fast	C8543X	38 000 pages standard conformément à ISO/IEC			
J7934G Serveur d'impression Fast Ethernet HP Jetdirect 620n J7961G Serveur d'impression HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec J7997G Serveur d'impression HP Jetdirect 630n IPv6 Gigabit J3263G Serveur d'impression HP JetDirect 300x pour Fast	Connecti	ivité			
J7961G Serveur d'impression HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec J7997G Serveur d'impression HP Jetdirect 630n IPv6 Gigabit J3263G Serveur d'impression HP JetDirect 300x pour Fast	J7951G	•			
J7997G Serveur d'impression HP Jetdirect 630n IPv6 Gigabit J3263G Serveur d'impression HP JetDirect 300x pour Fast	J7934G	Serveur d'impression Fast Ethernet HP Jetdirect 620n			
J3263G Serveur d'impression HP JetDirect 300x pour Fast	J7961G	Serveur d'impression HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec			
TOTAL A IMPRODUCTION TO SOLVE POOR FOOR FOR	J7997G	Serveur d'impression HP Jetdirect 630n IPv6 Gigabit			
	J3263G				

H7700A/E HP Care Pack, intervention sur site le ja	our ouvrable
suivant l'appel, 3 ans	
U2019E HP Care Pack, intervention sur site le jour	même sous 4
heures, 13h x 5j	
UJ528E HP Care Pack, intervention sur site le jour	ouvrable suivant
l'appel, 4 ans	
UJ568E HP Care Pack, intervention sur site le jour	ouvrable suivant
l'appel, 5 ans	
U2020PE HP Care Pack, post-garantie, intervention	sur site le jour
ouvrable suivant l'appel, 1 an	
U2052PE HP Care Pack, post-garantie, intervention même sous 4 heures 13h x 5j, 1 an	sur site le jour
HP offre également Managed Print Services : une s	solution évolutiv
offrant tout, depuis les périphériques d'impression	
cartouches de toner à l'installation, la gestion, l'er	
l'assistance.	illellell el

Serveur d'impression Fast Ethernet HP Jetdirect série

J7983G



Spécifications techniques

Technologie d'impression	Laser monochrome						
Vitesse d'impression	A4Noir :M9040 :Jusqu'à 40 ppm; M9050 :Jusqu'à 50 ppm, Couleur. A3 :Jusqu'à 28 ppm. Première page imprimée en noir,< 9,5 secondes (en mode Prêt)						
•	Toutes les pages imprimées sortent du bac par défaut d'une imprimante HP LaserJet 9040/9050mfp avec le bac d'alim. 4 grande capacité (HCI).						
rocesseurs	533 MHz. Processeur 20KC MIPS	(Unité ASIC)					
Némoire	384 Mo. Extensible jusqu'à 512 N	No, remplaçant 128 Mo (DIMM logement 2) ave	ec 256 Mo. Aucun logement ouvert disponi	ble			
mprimer	Qualité	Technologie REt (Resolution Enhancement techn	nology)				
•	Résolution	Noir :HP FastRes 1200 (qualité de 1 200 ppp					
	Langages d'impression	HP PCL 6, HP PCL 5e, émulation HP postscript niveau 3, impression PDF directe (v 1.3) avec au moins 128 Mo de mémoire, XHTML-Print v 0.95, HP PJL (Printer Job Language), PML (Printer Management Language) 80 polices TrueType internes à taille variable; solutions de polices de caractère supplémentaires disponibles					
	Impression en mode économique						
	Polices de caractères	80 polices internes TrueType à taille variable avec HP PCL et émul. HP Postscript niveau 3; Solutions de police de caractères supplémentaires disponibles					
	Cycle d'utilisation (mensuel, A4)	Jusqu'à 300000 pages					
	Volume de pages mensuel	15000 à 50000 T					
	recommandé						
	Marges d'impression (mm)	Haut :2,1 mm. Gauche :3,2 mm. Droite :3,7 mm. Bas :2,9 mm					
ole +	Zone d'impression minimale	303,4 x 468 mm	l b				
élécopier	Vitesse du modem	33,6 Kbps (avec accessoire télécopieur analog	gique optionnel)				
	Mémoire de télécopie Résolution de télécopie	En fonction de l'espace disque disponible Standard :300 x 300 ppp (avec l'accessoire télécopieur analogique en option). Fine :200 x 200 ppp (avec l'accessoire télécopieur analogique en option).					
	Resolution de telecopie			0 x 100 ppp (avec l'accessoire télécopieur analogique en option).			
	Numérotation rapide	Jusqu'à 100	siecopieur unalogique en opnonj. i noio .2	oo x 100 ppp (avec 1 accessorie lelecopiesi alialogique en opilon)			
nvoi numérique	Formats de fichier	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF					
iivoi iioiiierique	Caractéristiques		reau dossier Réseau Adressage IDAP Ide	ntification des utilisateurs : PIN, LDAP/Active Directory avec Kerberos.			
				de travail, OCR, solutions d'auth. de l'utilisateur avancées.			
Numériser	Туре	A plat, chargeur automatique. Numérisation co		, ,			
	Résolution de numérisation	Optique :Jusqu'à 600 ppp. Amélioré :Jusqu'à					
	Profondeur en bits	Opinque Josep d' 600 ppp. Americae Josep d' 600 ppp. 30 bits					
	Niveaux de gris	256					
	Zone de numérisation	Format maximal du support : 27,9 × 43,2 cm					
	Marges pour éléments numérisés	Gauche :4,2 (A4). Haut :4,2 (A4). Droite :4,2	(A4). Bas :4,2 (A4)				
Copier	Vitesse de copie	M9040 :Jusqu'à 40 cpm; M9050 :Jusqu'à 50	срт				
	Résolution de copie	Jusqu'à 600 x 600 ppp					
	Copies multiples	jusqu'à 999					
	Réduction/Agrandissement	25 à 400 %					
Gestion des supports	Entrée :	Capacité	Poids	Taille			
	Bac 1	feuilles : 100, enveloppes : 10	64 à 227 g/m²	A3 (ISO), A4 (ISO), A5 (ISO), B4 (JIS), B5 (JIS), lette			
				legal, executive, tabloïd, JPostD, 98 x 191 à 312 x			
	Bac 2	Feuilles : 500	64 à 199 g/m²	470 mm A3 (ISO), A4 (ISO), A4-R (ISO), A5 (ISO) (sauf bac			
	Buc 2	Teoliles . 500	04 d 177 g/III-	4), B4 (JIS), B5 (JIS), letter, letter-R, legal, executive,			
				tabloïd, 148 x 210 to 297 x 432 mm			
	Bac 3	Feuilles : 500	64 à 199 g/m²	A3 (ISO), A4 (ISO), A4-R (ISO), A5 (ISO) (sauf bac			
			- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4), B4 (JIS), B5 (JIS), letter, letter-R, legal, executive,			
				tabloïd, 148 x 210 to 297 x 432 mm			
	Chargeur automatique de			A3 (ISO), A4 (ISO), A4-R (ISO), A5 (ISO), B4 (JIS), E			
	documents			(JIS), Executive, legal, letter, tabloïd			
	Sortie :	Feuilles: Jusqu'à 3000 (avec bac d'empil. ou b	ac d'empil./agrafeuse). Enveloppes: Jusqu	'à 10			
	Impression recto verso :Automatique (standard)						
ypes de supports		pier à en-tête, ordinaire, pré-imprimé, pré-perforé					
Interface et connectivité	Port USB haut débit, serveur d'impression embarqué HP Jetdirect Gigabit Ethernet, 1 logement ElO ouvert, connexion Jellink pour la gestion du papier, port USB hôte (compatible USB 2.0) pour une						
	fonctionnalité supplémentaire, Foreign Interface Harness (FIH). Optionnel :Serveurs d'impression HP Jetdirect EIO internes, externes ou sans fil : serveur d'impression HP Jetdirect 635n EIO J7961G;						
	serveur d'impression sans fil HP Jetdirect 690n J8007G. Pour plus d'informations sur les solutions réseau HP, visitez http://www.hp.com/go/jetdirect						
Compatibilité des systèmes d'exploitation	Microsoft® Windows® 2000; XP Edition Familiale, XP Professionnel; Compatible avec Windows Vista®; OS/2 v3.0 ou supérieur; Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 ou version supérieure; Linux						
	AutoCAD. Les gestionnaires d'imprimantes et logiciels récents pour tous les systèmes d'exploitation compatibles sont disponibles sur : http://www.hp.com/support. Sur certains ordinateurs Windows,						
o attack to be the common of	selon la configuration, le programme d'installation du logiciel de l'imprimante active automatiquement l'accès Internet sur l'ordinateur pour obtenir ces derniers logiciels						
Compatibilité des systèmes d'exploitation réseau	Microsoft® Windows® 2000, Server 2003, XP, 2003 64 bits, XP 64 bits; Windows Vista®, Windows Vista®, 64 bits (pour Microsoft® IPv6 compatible avec Microsoft® Windows® 2003, XP et Windows Vista®); Novell® 5.1 et supérieur Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4 et supérieur; RED HAT Linux 7.x et supérieur, SUSE Linux 8.x et supérieur; HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; Solaris® 2.5 et						
	Windows Visitos); Novelies 3.1 et superieur Mac US X VIU.2, VIU.3, VIU.3, VIU.4 et superieur; KEU HAI Linux X, et superieur; SUSE Linux 8.x et superieur; FIIF-UA IU.20, II.x, II.i; Solanse 2.5 et superieur; systèmes SPAR-GW uniquement); IBMW BAIX 3.2.5 et superieur; MPEX; Citrix@ Metafforme Server; Windows® Terminal Services						
Configuration minimale requise							
	Microsoft® Windows® 2000 : Processeur 300 MHz, 64 Mo de RAM; Microsoft® Windows® XP Edition Familiale ou professionnelle : Processeur 233 MHz, 64 Mo de RAM; 180 Mo d'espace disque libre pour Windows®, lecteur de CD-ROM ou connexion Internet. Mac OS X v 10.2, v 10.3, v 10.4, v 10.5; 4 Mo de RAM; 160 Mo d'espace disque disponible; compatible avec						
	AppleTalk et Bonjour						
ogiciels standard		our CD-POM : gostion dos impr à distanco utilità	aira da gartian da disgua HP lagicial d'inst	al courant HP logicial d'instal Internet HP utilitaire de transfort d'image			
ogicieis sidilidard	Pilotes d'impr. et logiciel d'instal. sur CD-ROM : gestion des impr. à distance, utilitaire de gestion de disque HP, logiciel d'instal. courant HP, logiciel d'instal. Internet HP, utilitaire de transfert d'images sur disque HP, gestionnaires courants HP, gestionnaire de ressources HP pour Macintosh, logiciel d'instal. courant HP pour Macintosh, utilitaire de transfert						
				HP LaserJet pour Macintosh, polices pour Macintosh, fichiers d'aides			
		pour Macintosh (en anglais uniquement)					
	pour Macintosh (en analais unique	pour matanicos i qui angiais uniquement) Trois indicateurs à voyants DEL, un clavier numérique à 10 touches et un affichage graphique à écran tactile de 193 x 72 mm					
Panneau de commandes		clavier numérique à 10 touches et un affichage					
	Trois indicateurs à voyants DEL, un	1	3 1 1				
Panneau de commandes Alimentation	Trois indicateurs à voyants DEL, un Configuration requise :Tension sec	teur 110 à 127 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+	/- 2 Hz) ; 220 à 240 V CA (+/- 10 %), 50	1/60 Hz (+/- 2 Hz). Consommation électrique :1 070 watt maximum			
	Trois indicateurs à voyants DEL, un Configuration requise :Tension sec (actif, en impression), 1 120 watts	teur 110 à 127 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+ maximum (prêt), 340 watts maximum (prêt), 17	/- 2 Hz) ; 220 à 240 V CA (+/- 10 %), 50 9 watts maximum (veille), 3 watts maximur	n/60 Hz (+/- 2 Hz). Consommation électrique :1 070 watt maximum n (arrêt) ; Consommation d'électricité type : 18,9 kWh/Semaine*. *La			
Alimentation	Trois indicateurs à voyants DEL, un Configuration requise :Tension sec (actif, en impression), 1 120 watts puissance mentionnée indique les	teur 110 à 127 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+ maximum (prêt), 340 watts maximum (prêt), 17 plus hautes valeurs mesurées pour l'impression «	/- 2 Hz); 220 à 240 V CA (+/- 10 %), 50 79 watts maximum (veille), 3 watts maximur et la copie en utilisant des tensions standard	$1/60~Hz$ (+/- 2 Hz). Consommation électrique :1 070 watt maximum n (arrêt) ; Consommation d'électricité type : 18,9 kWh/Semaine*. *La l.			
	Trois indicateurs à voyants DEL, un Configuration requise :Tension sec (actif, en impression), 1 120 watts puissance mentionnée indique les Hors emballage :Avec trieuse 8 bc	teur 110 à 127 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+ maximum (prêt), 340 watts maximum (prêt), 17 plus hautes valeurs mesurées pour l'impression «	7-2 Hz); 220 à 240 V CA (+/-10 %), 50 9 watts maximum (veille), 3 watts maximur et la copie en utilisant des tensions standard lement: 1168 x 787 by 1194 mm, avec b	1/60 Hz (+/- 2 Hz). Consommation électrique :1 070 watt maximum n (arrêt) ; Consommation d'électricité type : 18,9 kWh/Semaine*. *La			
Alimentation	Trois indicateurs à voyants DEL, un Configuration requise :Tension sec (actif, en impression), 1 120 vatts puissance mentionnée indique les Hors emballage :Avec trieuse 8 bc multifonction : 1 295 x 787 x 1 15	teur 110 à 127 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+ maximum (prêt), 340 watts maximum (prêt), 17 plus hautes valeurs mesurées pour l'impression d acs : 1092 x 838 x 1219 mm, avec bac d'empi	7-2 Hz); 220 à 240 V CA (+/- 10 %), 50 '9 wotts maximum (veille), 3 watts maximur et la copie en utilisant des tensions standare lement : 1168 x 787 by 1194 mm, avec bi olution de sortie de finition)	1/60~Hz (+/- $2~Hz$). Consommation électrique :1 070 watt maximum n (arrêt) ; Consommation d'électricité type : 18,9 kWh/Semaine*. *La l.			











