TASKalfa

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

TASKalfa 306ci

MULTIFONCTION COULEUR A4

FIABILITÉ, PERFORMANCE ET FLEXIBILITÉ

Le TASKalfa 306ci a été conçu pour répondre aux besoins des équipes avec une demande d'impressions de qualité. Il offre toutes les fonctionnalités que vous attendez d'un multifonction : accès facile, avec un écran tactile couleur et intuitif. Les différentes options de gestion du papier permettent à l'utilisateur d'augmenter les capacités de papier jusqu'à 3100 feuilles. Le module de finition interne agrafe jusqu'à 50 feuilles en 3 positions.
Les composants longue durée de vie sont intégrés dans ce multifonction et le rendent exceptionnellement fiable et réduit le temps d'arrêt à un minimum absolu.

- **Grande productivité pour les utilisateurs :** que l'impression soit en couleur ou en noir et blanc, en recto ou recto verso, la vitesse ne change pas et reste à 30 ppm
- **Ne pas avoir à recharger souvent les magasins :** jusqu'à 5 sources papier différentes avec les options, de plus, il est parfait pour dédier des papiers spécifiques dans les magasins (papier en-tête, papier pour le fax...)
- **Fini les temps d'attente au multifonction :** le temps de la 1ère impression est rapide, moins de 7 secondes en noir et blanc et moins de 8 secondes en couleur, un des meilleurs temps de sa catégorie
- **Un multifonction prêt à l'utilisation :** il est doté du chargeur de documents de 75 feuilles déjà installé
- **Besoin d'agrafer ?** le TASKalfa 306ci peut être équipé d'un finisseur interne pour agrafer jusqu'à 50 feuilles, sans prendre trop de place

KYOCERA
Document Solutions

1er site Français spécialiste en photocopieur et solution bureautique
Location - Achat - Leasing - Entretien - Maintenance

COUVERTURE NATIONALE | RÉSERVÉ AUX PROS | SERVICE 100% GRATUIT | SIMPLE ET RAPIDE

Ce modèle de photocopieur vous intéresse ?
Vous souhaitez obtenir plus d'information ?

Entrez en relation avec un distributeur agréé dans votre département

RÉALISEZ UNE DEMANDE DE DEVIS
Gratuit et sans engagement

TASKalfa Le TASKalfa 306ci est doté de composants extrêmement résistants, gages d'un fonctionnement efficace et fiable. Il répond ainsi aux exigences des applications professionnelles où le facteur temps est essentiel. Le TASKalfa 306ci offre une productivité accrue et une flexibilité optimale tout en minimisant l'impact sur l'environnement.

GÉNÉRALITÉS

Technologie : KYOCERA ECOSYS, laser couleur, plateforme de solutions HyPAS

Panneau de commande : écran tactile couleur 10.9 cm (4.3 pouces) pivotant à 90°

Vitesse : jusqu'à 30 pages A4 par minute en couleur et N&B, recto et recto verso

Résolution : 600 x 600 dpi technologie Multibit pour une qualité d'impression jusqu'à 9 600 x 600 dpi (impression), 600 x 600 dpi, 256 niveaux de gris par couleur (numérisation/copie)

Préchauffage : 20 secondes ou moins

Impression de la 1ère page : environ 7/8 secondes max. en N&B/couleur

Temps d'impression de la 1ère copie : environ 6.4/7.8 secondes max. en N&B/couleur

Processeur : PowerPC 465S / 1 GHz

Mémoire : 1 024 Mo en standard, 2 048 Mo max.

Interfaces standard : USB 2.0 (haut débit), 2 hôtes USB, Gigabit Ethernet (10BaseT/100Base-TX / 1000BaseT), emplacement pour un disque dur, emplacement pour une carte fax, emplacement pour carte SD

Gestion de comptes intégrée : 100 codes de département

Dimensions (L x P x H) : 550 x 507.5 x 736.6 mm

Poids : environ 48 kg

Alimentation : 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Consommation :
En copie / impression : 533 W
En attente : 77 W
En faible puissance : 38 W
En veille : 2,5 W
Eteint : 0,15 W

Niveau sonore (ISO 7779/ISO 9296) :
En copie/impression couleur : 49,2 dB(A) LpA
En mode silencieux couleur : 45,9 dB(A) LpA
En attente : incommensurablement bas

Normes de sécurité : TÜV/GS, CE
Ce périphérique est fabriqué conformément à la norme de qualité ISO 9001 et aux directives environnementales ISO 14001.

GESTION DU PAPIER

Toutes les capacités de papier mentionnées sont données pour une épaisseur de papier de 0,11 mm max. Veuillez utiliser le papier recommandé par KYOCERA dans des conditions environnementales normales.

Capacité en entrée papier : Bac polyvalent de 100 feuilles max., 60 à 220 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, letter, legal, personnalisé (70 x 148 à 216 x 356 mm)
Magasin standard de 500 feuilles max., 60 à 220 g/m² ; A4, A5, A6, B5, B6, letter, legal, personnalisé (105 x 148 à 216 x 356 mm).
Capacité max. en entrée avec options : 3 100 feuilles

Module recto verso standard : 60 à 220 g/m² ; A4, A5, B5, Letter, Legal

Chargeur de documents recto verso standard : 75 feuilles, 50 à 120 g/m², A4, A5, A6, B5, letter, legal, personnalisé (105 x 148 mm à 216 x 356 mm)

Capacité en sortie : 500 feuilles face dessous avec capteur de remplissage

FONCTIONS D'IMPRESSION

Langage du contrôleur : PRESCRIBE IIc

Émulations : PCL6 (5c/XL), KPDL 3 (compatible PostScript 3), impression directe des PDF 1.7, impression directe des XPS et Open XPS

Systèmes d'exploitation : tous les systèmes d'exploitation Windows actuels, Mac OS X Version 10.5 ou supérieure, Unix, Linux, et d'autres systèmes d'exploitation sur demande.

Polices/codes-barres : 93 polices vectorielles pour PCL, 136 polices PostScript, 8 polices pour Windows Vista, 1 police Bitmap, 45 codes-barres (ex : EAN8, EAN13, EAN128) avec génération automatique de sommes de contrôle ainsi qu'une prise en charge des codes-barres bidimensionnels PDF-417 sous PRESCRIBE (PCL et autres codes-barres disponibles en option)

Fonctions de sécurité : IPSec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, impression directe PDF crypté, impression privée, impression sécurisée via SSL, POP over SSL, SMTP over SSL, contrôle d'accès via les codes de département intégrés, Data Security Kit (E) pour protéger les données du disque dur SSD optionnel

Impression mobile : application KYOCERA Mobile Print pour iOS et Android, AirPrint, Mopria

FONCTIONS DE COPIE

Format max. des originaux : A4

Copie en continu : 1 – 999

Zoom : 25 à 400 % par pas de 1 %

Taux d'agrandissement prédéfinis : 7 réductions / 5 agrandissements

Modes d'exposition : auto, manuel : 9 paliers

Réglages de l'image : texte + photo, photo, texte, carte, document imprimé

Fonctions : mode couleur automatique, scan impression multiple, tri électronique, 2 en 1, 4 en 1, copie carte d'identité, réserve de travail, impression prioritaire, programme, copie recto verso automatique, séparation de copie, numérisation en continu, changement de magasin automatique, contrôle de densité de copie, suppression de page blanche

FONCTIONS DE NUMÉRISATION

Fonctionnalités : Scan-to-Email (SMTP over SSL), Scan-to-FTP (FTP over SSL), Scan-to-SMB, Scan to USB, TWAIN (USB, réseau), numérisation WSD (WIA) scan (USB, réseau)

Vitesse de numérisation : jusqu'à 40 ipm (300 dpi, A4, N&B), 30 ipm (600 dpi, A4 N&B, 300 dpi, A4 couleur)

Résolution de numérisation : 600, 400, 300, 200 dpi (256 niveaux de gris par couleur)

Format de numérisation max. : A4, Legal

Reconnaissance des originaux : texte, photo, texte + photo, filigrane / texte estompé, optimisation pour OCR

Types de fichiers : TIFF, PDF, PDF/A, PDF haute compression, PDF crypté, JPEG, XPS, Open XPS

Méthode de compression : MMR / JPEG

Fonctions : carnet d'adresses intégré, prise en charge Active Directory, transfert de données cryptées, multi-envoi simultané (e-mail, fax, dossier SMB/FTP, imprimante)

FONCTIONS FAX (OPTION)

Compatibilité : ITU- T Super G3

Vitesse du modem : 33,6 Kbps max.

Vitesse de transmission : inférieure à 3 secondes

Vitesse de numérisation : 2,5 secondes

Touches d'accès direct : 100 numéros

Carnet d'adresses : 200 entrées

Densité de numérisation :
normale : 200 x 100 dpi
mode fin : 200 x 200 dpi
mode superfin : 200 x 400 dpi
mode ultrafin : 400 x 400 dpi
demi-teinte : 256 niveaux de gris

Format max. des originaux : A4, legal

Méthode de compression : JBIG, MMR, MR, MH

Réception de la mémoire : 256 feuilles minimum

Fonctions : fax réseau, transmission et réception recto verso, transmission et réception cryptées, rapport de transmission et de réception, diffusion

OPTIONS

Fax system 11 : carte Super G3, fax réseau

Gestion du papier
PF-5120, magasin papier : 500 feuilles ; 60 à 220 g/m² ; A4, A5, A6, B5, B6, letter, legal, personnalisé (105 x 148 mm à 216 x 356 mm)

PF-5130 (PF-5120 obligatoire), magasin papier : 2 x 500 feuilles ; 60 à 220 g/m² ; A4, A5, A6, B5, B6, letter, legal, personnalisé (105 x 148 mm à 216 x 356 mm)

PF-5140 (PF-5120 obligatoire), magasin papier : 2 000 feuilles ; 60 à 220 g/m² ; A4

CB-5110L meuble : dimensions (L x P x H) 55 x 51 x 34 cm

CB-5110H meuble : dimensions (L x P x H) 55 x 51 x 50 cm

DT-5100 plateau de documents : pour poser un clavier ou des documents

JS-5100 séparateur de travaux interne : 100 feuilles, 60-220 g/m² ; A6-A4 / Legal

MT-5100 boîte aux lettres + AK-5100 obligatoire : 5 casiers de 100 feuilles A4, 60-163 g/m² ; plateau de sortie de 500 f A4, 60-220 g/m²

DF-5100 unité de finition interne : 300 feuilles A4 maxi ; 60-220 g/m² ; agrafage jusqu'à 50 feuilles A4, 3 positions

Mémoire
MDDR3-1Gb : 1 024 Mo
HD-6 : disque dur SSD 32 Go
HD-7 : disque dur SSD 128 Go

Data Security Kit (E) : conforme avec le niveau de sécurité EAL3

Lecteur de badges USB + Kit d'authentification des cartes (B)

Card Reader Holder 11

UG-33 AC : prise en charge de ThinPrint

Interfaces optionnelles
IB-50 Gigabit Ethernet : 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)

IB-51 : wifi (802.11b/g/n)

CONSOMMABLES

Dans les conditions d'impression en continu et selon un taux de couverture de 5% en A4

TK-5195K : toner noir de 15 000 pages A4

TK-5195C, TK-5195M, TK-5195Y : toner cyan, magenta, jaune de 7 000 pages A4

WT-5190 bac récupérateur de toner : 44 000 feuilles (conformément à un taux de couverture de 5%, N/B : couleur = 7:3)

SH-10 cartouches d'agrafes : 3 x 5 000 pour DF-5100

TASKalfa306ci/FR

KYOCERA Document Solutions France
Espace Technologique de Saint-Aubin, route de l'Orme, 91195 Gif-sur-Yvette, France
Tél. : +33 (0) 1 69 85 26 00 - Fax : +33 (0) 1 69 85 34 09 - www.kyoceradocumentsolutions.fr

KYOCERA Document Solutions Belgium
Sint-Martinusweg 199-201, BE-1930 Zaventem, Belgium
Tél. : +32 (0)2 720 92 70 - Fax : +32 (0)2 720 87 48 - info@dbe.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Europe B.V., Succursale Suisse
Hohlstrasse 614, CH 8048 Zürich, Suisse
Tél. : +41 (0)44 908 49 49 - Fax : +41 (0)44 908 49 50 - info@dch.kyocera.com

* KYOCERA Document Solutions ne garantit pas que les caractéristiques mentionnées ne contiennent aucune erreur. Les caractéristiques sont soumises à des modifications sans avis préalable. Les informations sont jugées exactes au moment de l'impression. Tous les autres noms de marques ou de produits peuvent être des marques ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs et sont reconnus par la présente.

VOTRE CONTACT COMMERCIAL KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS

KYOCERA Document Solutions