

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

TASKalfa 356ci

MULTIFONCTION COULEUR A4

# MULTIFONCTION A4 POUR TOUS LES BESOINS BUREAUTIQUES.



Le TASKalfa 356ci est un multifonction A4 couleur avec une qualité d'impression de 1200 dpi et un éventail de possibilités de gestion du papier. Vous pouvez choisir parmi deux types de chargeurs de documents et diverses options de finition pour adapter le multifonction à vos besoins bureautiques spécifiques. Toutes les fonctionnalités nécessaires peuvent être rapidement et facilement accessibles via le grand écran tactile avec une structure de menu intuitive, et grâce à la plate-forme ouverte de solution de KYOCERA, HyPAS™, vous pouvez configurer l'appareil pour vous aider à optimiser davantage vos flux de documents.

- > Un multifonction à personnaliser en fonction de vos besoins, grâce à HyPAS™, qui permet d'intégrer des applications dans le multifonction pour améliorer vos flux de travail
- > Une capacité papier hors du commun avec la possibilité d'ajouter un magasin de 2 000 feuilles et d'imprimer sur un format bannière
- > Des finitions professionnelles pour vos documents : agrafage, perforation ou boîte aux lettres en fonction de vos besoins
- > La rapidité, la vitesse de scan peut atteindre les 120 ipm, le temps de préchauffage et le temps de 1ère copie sont parmi les meilleurs de sa catégorie
- > Et la sécurité avec la possibilité d'ajouter un lecteur de badge et le kit de sécurité des données pour le disque dur





1<sup>er</sup> site Français spécialiste **en photocopieur** et **solution bureautique** Location - Achat - Leasing - Entretien - Maintenance

○ COUVERTURE NATIONALE 
 PRÉSERVÉ AUX PROS 
 SERVICE 100% GRATUIT 
 SIMPLE ET RAPIDE



Ce modèle de photocopieur vous intéresse ? Vous souhaitez obtenir plus d'information ?

Entrez en relation avec un distributeur agréé dans votre département

RÉALISEZ UNE DEMANDE DE DEVIS Gratuit et sans engagement

## **GÉNÉRALITÉS**

**Technologie :** KYOCERA ECOSYS, laser couleur, plateforme de solutions HyPAS

Panneau de commande : écran tactile couleur 17,8 cm (7 pouces) pivotant à 90°

Vitesse: jusqu'à 35 pages A4 par minute en couleur et N&B, recto et recto verso

Résolution: 1200 x 1200 dpi à vitesse d'impression réduite, technologie MultiBit pour une qualité d'impression jusqu'à 9 600 x 600 dpi (impression), 600 x 600 dpi, 256 niveaux de gris par couleur (numérisation/copie)

Préchauffage: 24 secondes ou moins Impression de la 1ère page : environ 5,5 / 6,5 secondes max. en N&B / couleur

Temps d'impression de la 1ère copie : environ 5,9 / 7,3 secondes max. en N&B / couleur

Processeur: Freescale QorlQ P1022 (Dual Core) 800MHz Mémoire: 2 048 Mo, disque dur SSD 8 Go

Interfaces standard: 3 interfaces USB, Gigabit Ethernet (10BaseT/100Base-TX / 1000BaseT), 2 emplacements pour un serveur d'impression interne ou fax, emplacement pour

Gestion de comptes intégrée : 1 000 codes de département **Dimensions (L x P x H) :** 550 x 507 x 612,8 mm (sans le chargeur de documents)

Poids: environ 48 kg

carte SD

**Alimentation :** 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Consommation:
En copie / impression: 752 W
En attente: 110 W
En faible puissance: 64 W
En veille: 1,6W Eteint: 0.3 W

Niveau sonore (ISO 7779/ISO 9296) :

En copie/impression couleur : 49,6 dB(A) LpA En mode silencieux couleur : 46,4 dB(A) LpA En attente : 25,4 dB (A) LpA En veille : incommensurablement bas

Normes de sécurité : TÜV/GS, CE Ce périphérique est fabriqué conformément à la norme de qualité ISO 9001 et aux directives environnementales ISO 14001.

# **GESTION DU PAPIER**

Toutes les capacités de papier mentionnées sont données pour une épaisseur de papier de 0,11 mm max. Veuillez utiliser le papier recommandé par KYOCERA dans des conditions environnementales normales.

Capacité en entrée papier: Bac polyvalent de 100 feuilles max., 60 à 220 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, letter, legal, personnalisé (70 x 148 à 216 x 356 mm), bannière (jusqu'à 216 x 1 220 mm, 129 -163 g/m²) Magasin standard de 500 feuilles max., 60 à 220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, letter, legal, personnalisé (105 x 148 à 216 x 356 mm).

Capacité max. en entrée avec options : 3 100 feuilles Module recto verso standard: 60 à 220 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal

Capacité en sortie : 500 feuilles face dessous avec capteur de remplissage

# FONCTIONS D'IMPRESSION

Langage du contrôleur : PRESCRIBE IIc

Émulations : PCL6 (5c/XL), PostScript 3 (KPDL 3), impression directe des PDF 1.7, impression directe des XPS

Systèmes d'exploitation : tous les systèmes d'exploitation Windows actuels, Mac OS X Version 10.5 ou supérieure, Unix, Linux, et d'autres systèmes d'exploitation sur demande.

Polices/codes-barres: 93 polices vectorielles pour PCL, 136 polices PostScript, 8 polices pour Windows Vista, 1 police Bitmap, 45 codes-barres (ex: EAN8, EAN13, EAN128) avec génération automatique de sommes de contrôle ainsi qu'une prise en charge des codes-barres bidimensionnels PDF-417 sous PRESCRIBE (PCL et autres codes-barres disponibles en option)

Fonctions de sécurité : IPSec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, impression directe des PDF crypté, impression privée, impression sécurisée via SSL, POP over SSL, SMTP over SSL, contrôle d'accès via les codes de département intégrés, Data Security Kit (E) pour protéger les données du disque dur optionnél

Impression mobile : application KYOCERA Mobile Print pour iOS et Android, Mopria, AirPrint

# **FONCTIONS DE COPIE**

Format max. des originaux : A4

Copie en continu: 1-999

Zoom: 25 à 400 % par pas de 1 %

Taux d'agrandissement prédéfinis : 7 réductions / 5 agrandissements

Modes d'exposition : auto, manuel : 9 paliers **Réglages de l'image :** texte + photo, photo, texte, carte, document imprimé

Fonctions: mode couleur automatique, scan impressi multiple, tri électronique, 2 en 1, 4 en 1, copie carte d'identité, réserve de travail, impression prioritaire, programme, copie recto verso automatique, séparation de copie, numérisation en continu, aperçu de la copie, copie de répétition d'images, numérotation des pages, mode tampon, changement de magasin automatique, forme superposition, fonction saut de page blanche

# **FONCTIONS DE NUMÉRISATION**

Fonctionnalités: Scan-to-Email (SMTP over SSL), Scan-to-FTP (FTP over SSL), Scan-to- SMB, Scan to USB, Scan vers boîte de documents (disque dur), TWAIN (USB, réseau), numérisation WSD (WIA) scan (réseau, USB)

Vitesse de numérisation DP-5100 : jusqu'à 60 ipm (300 dpi, A4, N&B), 40 ipm (600 dpi, A4 N&B, 300 dpi, A4 couleur)

Vitesse de numérisation DP-5110 : jusqu'à 120 ipm (300 dpi, A4, N&B), 80 ipm (300 dpi, A4 couleur)

Résolution de numérisation : 600, 400, 300, 200 dpi (256 niveaux de gris par couleur)

Format de numérisation max.: A4, legal, Bannière 216 x 1 900 mm (scan bannière en N/B)

Reconnaissance des originaux : texte, photo, texte + photo, Filigrane / Texte estompé, optimisation pour OCR Types de fichiers : TIFF, PDF, PDF/A, PDF haute compression, PDF crypté, scan vers PDF interrogeable (en option), JPEG, XPS, Open XPS

Méthode de compression : MMR / JPEG

Fonctions: carnet d'adresses intégré, prise en charge Active Directory, transfert de données cryptées, multi-envoi simultané (e-mail, fax, dossier SMB/FTP, imprimante), scan vers disque dur, aperçu de scan

# **FONCTIONS FAX (OPTION)**

Compatibilité: ITU-T Super G3 Vitesse du modem : 33,6 Kbps max.

Vitesse de transmission : inférieure à 3 secondes

Vitesse de numérisation : 2 secondes Touches d'accès direct : 1000 numéros Carnet d'adresses : 2000 entrées

Densité de numérisation : normale : 200 x 100 dpi mode fin : 200 x 200 dpi mode superfin : 200 x 400 dpi mode ultrafin : 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi demi-teinte : 256 niveaux de gris

Format max. des originaux: A4, legal, bannière jusqu'à 1600 mm Méthode de compression : JBIG, MMR, MR, MH Réception de la mémoire : 700 feuilles minimum

**Fonctions :** fax réseau, transmission et réception recto verso, transmission et réception cryptées, rapport de transmission et de réception, diffusion

Fax Système 10 (max. 2): Super G3 Fax, Fax réseaux

Internet Fax Kit (A): T.37 via SMTP/POP3

Scan Extension Kit (A): Scan vers PDF interrogeable

DP-5100 : chargeur de documents recto verso numérisation 2 passages : 75 feuilles, 50-120 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, personnalisé (105 x 148 mm à 216 x 356 mm), bannière jusqu'à 1 900 mm

**DP-5110 :** chargeur de documents recto verso numérisation 1 passage : 75 feuilles, 50-120 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, personnalisé (105 x 148 mm à 216 x 356 mm), bannière jusqu'à 1 900 m

Gestion du papier PF-5120 magasin papier : 500 feuilles ; 60 à 220 g/m² ; A4, A5, A6, B5, B6, letter, legal, personnalisé (105 x 148 mm à 216 x 356 mm)

**PF-5130 (PF-5120 obligatoire) magasin papier :** 2 x 500 feuilles ; 60 à 220 g/m<sup>2</sup> ; A4, A5, A6, B5, B6, letter, legal, personnalisé (105 x 148 mm à 216 x 356 mm)

PF-5140 (PF-5120 obligatoire) magasin papier: 2 000 feuilles; 60 à 220 g/m²; A4

CB-5110L meuble: dimensions (LxPxH) 55 x 51 x 34 cm CB-5110H meuble: dimensions (L x P x H) 55 x 51 x 50 cm

DT-5100 plateau de documents : pour poser un clavier ou

JS-5100 séparateur de travaux interne : 100 feuilles, 60-220 g/m² ; A6-A4 / Legal

MT-5100 boîte aux lettres + AK-5100 (obligatoire):
5 casiers de 100 feuilles A4, 60-163 g/m²; sortie principale de 500 feuilles, 60-220 g/m2

**DF-5100 unité de finition interne :** 300 feuilles A4 maxi ; 60-220 g/m² ; agrafage jusqu'à 50 feuilles A4, 3 positions

DF-5110 unité de finition (AK-5100 de 100 feuilles obligatoire):
1000 feuilles A4 max; 60-220 g/m²; agrafage jusqu'à 50 feuilles A4, 3 positions

PH-5110 Perforatrice pour DF-5110: 2/4 trous, 60 à 220 g/m<sup>2</sup>, A4 DF-5120 unité de finition (AK-5100 de 100 feuilles obligatoire) : incluant la perforation 2 et 4 trous: plateau principal 3 000 feuilles A4 maxi ; plateau inférieur de 200 feuilles A4; 60-220 g/m²; Agrafage jusqu'à 50 feuilles A4, 3 positions

Mémoire HD-11: disque dur de 320 Gb

MM-16-128 : mémoire fax de 128 Mo pour fax système10

Data security kit (E): en ligne avec le niveau de sécurité EAL3 Lecteur de badges USB + Kit d'authentification des cartes (B)

Card Reader Holder 11

UG-33 AC: prise en charge de ThinPrint

UG-34 AC: IBM ProPrinter, Epson LQ-850, LinePrinter emulation Interfaces optionnelles

IB-50 Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)

IB-51: wifi (802.11b/g/n)

UG-UxB: interface extension USB 2.0 (haut débit)

Dans les conditions d'impression en continu et selon un taux de couverture de 5% en A4

TK-5205K: toner noir de 18 000 pages A4

TK-5205C, TK-5205M, TK-5205Y: toner cvan, magenta. jaune de 12 000 pages A4

WT-5190 bac récupérateur de toner : 44 000 feuilles (conformément à un taux de couverture de 5%, ratio couleur/monochrome 7 : 3)

SH-10 cartouches d'agrafes: 3 x 5 000 pour DF-5100,













**KYOCERA Document Solutions France** 

Espace Technologique de Saint-Aubin, route de l'Orme, 91195 Gif-sur-Yvette, France Tél. : +33 (0) 1 69 85 26 00 - Fax : +33 (0) 1 69 85 34 09 - www.kyoceradocumentsolutions.fr

KYOCERA Document Solutions Belgium Sint-Martinusweg 199-201, BE-1930 Zaventem, Belgium Tél. : +32 (0)2 720 92 70 - Fax : +32 (0)2 720 87 48 - info@dbe.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Europe B.V., Succursale Suisse Hohlstrasse 614, CH 8048 Zürich, Suisse

Tél.: +41 (0)44 908 49 49 - Fax: +41 (0)44 908 49 50 - info@dch.kyocera.com

\* Les informations et illustrations contenues dans ce document n'ont pas de valeur contractuelle. Les spécificationspeuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Les informations sont correctes au moment de la mise sous presse. Toutes les marqueu es citées sont des marques déposées par leurs propriétaires respectifs.



