

TASKalfa

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

TASKalfa 406ci

MULTIFONCTION COULEUR A4

FONCTIONNALITÉS D'UN A3 DANS UN MULTIFONCTION A4 COMPACT



Le TASKalfa 406ci est le compagnon idéal pour les groupes de travail qui exigent les meilleures fonctionnalités, une flexibilité dans la gestion du papier et une qualité de sortie de documents en couleur. Le dispositif impressionne avec des vitesses de sortie et de numérisation rapides ainsi que ses possibilités de gestion du papier telles qu'un magasin grande capacité ou les unités de finition, qui ont été conçus pour répondre aux exigences des utilisateurs. Nos composants à longue durée de vie uniques, qui sont extrêmement durables et fiables, permettent la production de documents productifs tout en gardant le temps d'arrêt et les déchets à un minimum absolu.

- > **Un multifonction doté d'un large choix de gestion de papier et de finition :** option agrafage interne ou externe, boîte aux lettres, magasin papier grande capacité
- > **En fonction de vos besoins,** le chargeur de documents de 75 feuilles qui numérise en un passage un document recto verso peut être ajouté pour plus de rapidité
- > **Moins de temps d'attente au multifonction,** les temps de préchauffage et de 1ère copie sont classés parmi les meilleurs
- > **Un rapport qualité prix permettant de réduire les coûts,** notamment grâce aux composants longue durée de vie
- > **La possibilité de créer des documents en PDF interrogeable** afin de pouvoir utiliser le texte



1^{er} site Français spécialiste **en photocopieur** et **solution bureautique**
Location - Achat - Leasing - Entretien - Maintenance

 COUVERTURE NATIONALE  RÉSERVÉ AUX PROS  SERVICE 100% GRATUIT  SIMPLE ET RAPIDE



Ce modèle de photocopieur vous intéresse ?
Vous souhaitez obtenir plus d'information ?

Entrez en relation avec un distributeur
agréé dans votre département



RÉALISEZ UNE DEMANDE DE DEVIS
Gratuit et sans engagement

TASKalfa 406ci GÉNÉRALITÉS

Technologie : KYOCERA ECOSYS, laser couleur, plateforme de solutions HyPAS

Panneau de commande : écran tactile couleur 17.8 cm (7 pouces) pivotant à 90°

Vitesse : jusqu'à 40 pages A4 par minute en couleur et N&B, recto et recto verso

Résolution : 1 200 x 1 200 dpi à vitesse d'impression réduite, technologie MultiBit pour une qualité d'impression jusqu'à 9 600 x 600 dpi (impression), 600 x 600 dpi, 256 niveaux de gris par couleur (numérisation/copie)

Préchauffage : 24 secondes max.

Impression de la 1ère page : environ 5,4 / 6,4 secondes max. en N&B / couleur

Temps d'impression de la 1ère copie : environ 5,8 / 6,9 secondes max. en N&B / couleur

Processeur : Freescale QorIQ P1022 (Dual Core) 800MHz

Mémoire : 2 048 Mo, disque dur 320 Go

Interfaces standard : 3 interfaces USB, Gigabit Ethernet (10BaseT/100Base-TX / 1000BaseT), 2 emplacements pour un serveur d'impression interne ou fax, emplacement pour carte SD

Gestion de comptes intégrée : 1 000 codes de département

Dimensions (L x P x H) : 550 x 507 x 612,8 mm (sans le chargeur de documents)

Poids : environ 48 kg

Alimentation : 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Consommation :

En copie / impression : 752 W

En attente : 110 W

En faible puissance : 64 W

En veille : 1,6 W

Eteint : 0,3 W

Niveau sonore (ISO 7779/ISO 9296) :

En copie/impression couleur : 50,8 dB(A) LpA

En mode silencieux couleur : 47,2 dB(A) LpA

En attente : 25,5 dB (A) LpA

En veille : incommensurablement bas

Normes de sécurité : TÜV/GS, CE

Ce périphérique est fabriqué conformément à la norme de qualité ISO 9001 et aux directives environnementales ISO 14001.

GESTION DU PAPIER

Toutes les capacités de papier mentionnées sont données pour une épaisseur de papier de 0,11 mm max. Veuillez utiliser le papier recommandé par KYOCERA dans des conditions environnementales normales.

Capacité en entrée papier : Bac polyvalent de 100 feuilles max., 60 à 220 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, letter, legal, personnalisé (70 x 148 à 216 x 356 mm), bannière (jusqu'à 216 x 1 220 mm, 129-163 g/m²)

Magasin standard de 500 feuilles max., 60 à 220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, letter, legal, personnalisé (105 x 148 à 216 x 356 mm).

Capacité max. en entrée avec options : 3 100 feuilles

Module recto verso standard : 60 à 220 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal

Capacité en sortie : 500 feuilles face dessous avec capteur de remplissage

FONCTIONS D'IMPRESSION

Langage du contrôleur : PRESCRIBE IIc

Émulations : PCL6 (5c/XL), PostScript 3 (KPDL 3),

impression directe des PDF 1.7, impression directe des XPS

et Open XPS

Systèmes d'exploitation : tous les systèmes d'exploitation Windows actuels, Mac OS X Version 10.5 ou supérieure, Unix, Linux, et d'autres systèmes d'exploitation sur demande.

Polices/codes-barres : 93 polices vectorielles pour PCL, 136 polices PostScript, 8 polices pour Windows Vista, 1 police Bitmap, 45 codes-barres (ex : EAN8, EAN13, EAN128) avec génération automatique de sommes de contrôle ainsi qu'une prise en charge des codes-barres

bidimensionnels PDF-417 sous PRESCRIBE (PCL et autres codes-barres disponibles en option)

Fonctions de sécurité : IPsec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, impression directe des PDF crypté, impression privée, impression sécurisée via SSL, POP over SSL, SMTP over SSL, contrôle d'accès via les codes de département intégrés, Data Security Kit (E) pour protéger les données du disque dur optionnel

Impression mobile : application KYOCERA Mobile Print pour iOS et Android, Mopria, AirPrint

FONCTIONS DE COPIE

Format max. des originaux : A4

Copie en continu : 1-999

Zoom : 25 à 400 % par pas de 1 %

Taux d'agrandissement prédéfinis : 7 réductions / 5 agrandissements

Modes d'exposition : auto, manuel : 9 paliers

Réglages de l'image : texte + photo, photo, texte, carte, document imprimé

Fonctions : mode couleur automatique, scan impression multiple, tri électronique, 2 en 1, 4 en 1, copie carte

d'identité, réserve de travail, impression prioritaire, programme, copie recto verso automatique, séparation de

copie, numérisation en continu, aperçu de la copie, copie de répétition d'images, numérotation des pages, mode

tampon, changement de cassette automatique, forme

superposition, fonction saut de page blanche

FONCTIONS DE NUMÉRISATION

Fonctionnalités : Scan-to-Email (SMTP over SSL), Scan-to-FTP (FTP over SSL), Scan-to-SMB, Scan to USB, Scan vers

boîtes de documents (disque dur), TWIN (USB, réseau), numérisation WSD (WIA) scan (réseau, USB)

Vitesse de numérisation DP-5100 : jusqu'à 60 ipm (300 dpi,

A4, N&B), 40 ipm (600 dpi, A4 N&B, 300 dpi, A4 couleur)

Vitesse de numérisation DP-5110 : jusqu'à 120 ipm (300

dpi, A4, N&B), 80 ipm (300 dpi, A4 couleur)

Résolution de numérisation : 600, 400, 300, 200 dpi (256

niveaux de gris par couleur)

Format de numérisation max. : A4, legal, Bannière

216 x 1 900 mm (scan bannière en N/B)

Reconnaissance des originaux : texte, photo, texte + photo,

Filigrane / Texte estompé, optimisation pour OCR

Types de fichiers : TIFF, PDF, PDF/A, PDF haute compression,

PDF crypté, PDF interrogeable (en option), JPEG, XPS, Open XPS

Méthode de compression : MMR / JPEG

Fonctions : carnet d'adresses intégré, prise en charge

Active Directory, transfert de données cryptées, multi-envoi

simultané (e-mail, fax, dossier SMB/FTP, imprimante), scan

vers disque dur, aperçu de scan

FONCTIONS FAX (OPTION)

Compatibilité : ITU-T Super G3

Vitesse du modem : 33,6 Kbps max.

Vitesse de transmission : inférieure à 3 secondes

Vitesse de numérisation : 2 secondes

Touches d'accès direct : 1000 numéros

Carnet d'adresses : 2000 entrées

Densité de numérisation :

normale : 200 x 100 dpi

mode fin : 200 x 200 dpi

mode superfin : 200 x 400 dpi

mode ultrafin : 400 x 400 dpi,

600 x 600 dpi demi-teinte : 256 niveaux de gris

Format max. des originaux : A4, legal, bannière jusqu'à

1 600 mm

Méthode de compression : JBIG, MMR, MR, MH

Réception de la mémoire : 700 feuilles minimum

Fonctions : fax réseau, transmission et réception recto

verso, transmission et réception cryptées, rapport de

transmission et de réception, diffusion

OPTIONS

Fax Système 10 (max. 2) : Super G3 Fax, Fax réseau

Internet Fax Kit (A) : T.37 via SMTP/POP3

Scan Extension Kit (A) : Scan vers PDF interrogeable

DP-5100 : chargeur de documents recto verso numérisation

2 passages : 75 feuilles, 50-120 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter,

Legal, personnalisé (105 x 148 mm à 216 x 356 mm),

bannière jusqu'à 1 900 mm

DP-5110 : chargeur de documents recto verso numérisation

1 passage : 75 feuilles, 50-120 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter,

Legal, personnalisé (105 x 148 mm à 216 x 356 mm),

bannière jusqu'à 1 900 mm

Gestion du papier

PF-5120 magasin papier : 500 feuilles ; 60 à 220 g/m² ; A4,

A5, A6, B5, B6, letter, legal, personnalisé (105 x 148 mm à

216 x 356 mm)

PF-5130 (PF-5120 obligatoire) magasin papier : 2 x 500

feuilles ; 60 à 220 g/m² ; A4, A5, A6, B5, B6, letter, legal,

personnalisé (105 x 148 mm à 216 x 356 mm)

PF-5140 (PF-5120 obligatoire) magasin papier : 2 000

feuilles ; 60 à 220 g/m² ; A4

CB-5110L meuble : dimensions (L x P x H) 55 x 51 x 34 cm

CB-5110H meuble : dimensions (L x P x H) 55 x 51 x 50 cm

DT-5100 plateau de documents : pour poser un clavier ou

des documents

JS-5100 séparateur de travaux interne : 100 feuilles, 60-220

g/m² ; A6-A4 / Legal

MT-5100 boîte aux lettres + AK-5100 (obligatoire) : 5 casiers

de 100 feuilles A4, 60-163 g/m² ; sortie principale de 500

feuilles, 60-220 g/m²

DF-5100 unité de finition interne : 300 feuilles A4 maxi ;

60-220 g/m² ; agrafage jusqu'à 50 feuilles A4, 3 positions

DF-5110 unité de finition (AK-5100 de 100 feuilles obligatoire) :

1 000 feuilles A4 maxi ; 60-220 g/m² ; agrafage jusqu'à 50

feuilles A4, 3 positions

PH-5110 Perforatrice pour DF-5110 : 2/4 trous, 60 à 220 g/m², A4

DF-5120 unité de finition (AK-5100 de 100 feuilles obligatoire) :

incluant la perforation 2 et 4 trous: plateau principal 3 000

feuilles A4 maxi ; plateau inférieur de 200 feuilles A4 ;

60-220 g/m² ;

Agrafage jusqu'à 50 feuilles A4, 3 positions

Mémoire

MM-16-128 : mémoire fax de 128 Mo pour fax système10

Data security kit (E) : en ligne avec le niveau de sécurité

EAL3

Lecteur de badges USB + Kit d'authentification des cartes (B)

Card Reader Holder 11

UG-33 AC : prise en charge de ThinPrint

UG-34 AC : IBM ProPrinter, Epson LQ-850, LinePrinter emulation

Interfaces optionnelles

IB-50 Gigabit Ethernet : 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)

IB-51 : wifi (802.11b/g/n)

UG-UxB : extension interface USB 2.0 (haut débit)

CONSOMMABLES

Dans les conditions d'impression en continu et selon un taux de

couverture de 5%

TK-5215K : toner noir de 20 000 pages A4

TK-5215C, TK-5215M, TK-5215Y : toner cyan, magenta, jaune de

15 000 pages A4


WT-5191 bac récupérateur de toner : 44 000 feuilles

(conformément à un taux de couverture de 5%, ratio couleur/

monochrome 7 : 3)

SH-10 cartouches d'agrafes : 3 x 5 000 agrafes pour DF-5100,

DF-5110 et DF-5120



KYOCERA Document Solutions France

Espace Technologique de Saint-Aubin, route de l'Orme, 91195 Gif-sur-Yvette, France

Tél. : +33 (0) 1 69 85 26 00 - Fax : +33 (0) 1 69 85 34 09 - www.kyoceradocumentsolutions.fr

KYOCERA Document Solutions Belgium

Sint-Martinusweg 199-201, BE-1930 Zaventem, Belgium

Tél. : +32 (0) 2 720 92 70 - Fax : +32 (0) 2 720 87 48 - info@dbe.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Europe B.V., Succursale Suisse

Hohlstrasse 614, CH 8048 Zürich, Suisse

Tél. : +41 (0) 44 908 49 49 - Fax : +41 (0) 44 908 49 50 - info@dch.kyocera.com

* Les informations et illustrations contenues dans ce document n'ont pas de valeur contractuelle. Les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Les informations sont correctes au moment de la mise sous presse. Toutes les marques citées sont des marques déposées par leurs propriétaires respectifs.