

TASKalfa 

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

TASKALFA 3011i

MULTIFONCTION
MONOCHROME A3

LE MULTIFONCTION MONOCHROME POLYVALENT ET CONVIVIAL.



Le TASKalfa 3011i est parfait pour les utilisateurs qui ont besoin d'un multifonction compact, ayant une grande capacité papier et la possibilité d'agrafer et de perforer des documents. Grâce à son écran tactile couleur, d'ailleurs identique sur l'ensemble de la gamme TASKalfa, il permet d'accéder directement aux fonctions et programmes les plus utilisés afin de ne pas faire perdre de temps et de réduire les éventuelles erreurs des utilisateurs. La plateforme de solutions HyPAS permet d'intégrer le multifonction dans le flux de travail existant.

- > **Productivité** : vitesse de numérisation jusqu'à 160 ipm et un chargeur de numérisation recto verso en 1 passage pour un gain de temps
- > **Modularité** : diverses options de papier (magasin, chargeurs) et options de finition : boîte aux lettres, agrafage, perforation
- > **Mobilité d'impression** : la compatibilité avec le NFC facilite l'impression depuis un smartphone ou une tablette
- > **Personnalisation du multifonction** : la plateforme de logiciels intégrée HyPAS permet d'intégrer le multifonction aux flux de travail existants



1^{er} site Français spécialiste **en photocopieur** et **solution bureautique**
Location - Achat - Leasing - Entretien - Maintenance

 COUVERTURE NATIONALE  RÉSERVÉ AUX PROS  SERVICE 100% GRATUIT  SIMPLE ET RAPIDE



Ce modèle de photocopieur vous intéresse ?
Vous souhaitez obtenir plus d'information ?

Entrez en relation avec un distributeur
agréé dans votre département



RÉALISEZ UNE DEMANDE DE DEVIS
Gratuit et sans engagement

GÉNÉRALITÉS

Technologie : laser monochrome de KYOCERA, plateforme de solutions HyPAS

Panneau de commande : écran tactile capacitif et couleur de 22,8 cm (9 pouces) pivotant 15-90°

Vitesse : jusqu'à 30/15 ppm A4/A3

Résolution : technologie multi-bits de 600 x 600 dpi pour une qualité d'impression de 9600 dpi équivalent x 600 dpi

Temps de chauffage à partir de la mise sous tension : 18 secondes ou moins

Première copie : 3.6 sec. ou moins

Processeur : Freescale QorIQ P1024 (Dual Core) 1 Ghz

Mémoire : 2 Go + disque dur SSD de 32 Go, option disque dur 320 Go

Interfaces standard : USB 2.0 (haut débit), 4 ports hôte USB 2.0, Fast Ethernet 10-Base-T/100BaseTX/1000BaseT, emplacement carte SD, emplacement pour serveur d'impression, emplacement carte fax

Dimensions (L x P x H) : unité principale 594 x 696 x 680 mm
Unité principale avec magasin papier optionnel : 594 x 696 x 1006 mm

Poids : 58 Kg

Alimentation : AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Consommation :

En impression : 620W

En mode prêt : 120 W

En mode priorité économie d'énergie : 1 W ou moins

Niveau sonore (ISO 7779 / ISO 9296) :

En impression : 46.5 dB (A) LpA

En mode attente : 25.5 dB (A) LpA

Normes de sécurité : GS, TÜV, CE. Ce produit est fabriqué conformément à la norme de qualité ISO 9001 et aux directives environnementales ISO 14001. Compatibilité RoHS

GESTION DU PAPIER

Toutes les capacités papier mentionnées sont basées sur une épaisseur de papier de 0,11 mm maximum. Veuillez utiliser le papier recommandé par KYOCERA dans des conditions d'environnement normales.

Capacité en entrée papier :

bac polyvalent de 100 feuilles, 45-256 g/m², A6R-A3
magasin papier standard 2 x 500 feuilles, 60-163 g/m², A5R-A3

capacité max. en entrée avec options : 4 100 feuilles A4

Module recto verso de série : A5R-A3, 60-163 g/m²

Capacité en sortie papier : 250 feuilles face dessous, 3200 feuilles maxi avec les options

FONCTIONS D'IMPRESSION

Langage du contrôleur : PRESCRIBE IIe

Émulations : PCL6 (PCL5c / PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3 compatible), Impression direct des PDF et XPS

Systèmes d'exploitation : tous les systèmes d'exploitation Windows actuels, Mac OS X Version 10.5 ou supérieure, UNIX, LINUX et d'autres systèmes d'exploitation sur demande.

Polices/codes-barres : 93 polices vectorielles (PCL), 136 polices (KPDL3), 8 polices (Windows Vista), 1 bitmap, 45 types de codes à barres unidimensionnel plus codes à barres bidimensionnel (PDF-417)

Fonctionnalités d'impression : impression directe des PDF cryptés, impression IPP, impression e-mail, impression WSD, impression sécurisée via SSL, IPsec, SNMv3, copie rapide, multi-exemplaires avec premier jeu d'essai, impression sécurisée, stockage des travaux et gestion des tâches

FONCTIONS DE COPIE

Format maximum des originaux : A3

Copie en continu : : 1-999

Zoom : 25-400 % par pas de 1 %

Taux d'agrandissement prédéfinis :

5 réductions / 5 agrandissements

Fonctions numériques : 1 scan impression multiple, tri électronique, fonctions 2 sur 1 et 4 sur 1, répétition de copie d'image, numérotation des pages, mode couverture, copie de livret, interruption de copie, filigranes, tampons, omission des pages blanches, décalage de la marge

Modes d'exposition : auto, manuel : 16 étapes

Réglages de l'image : texte + photo, texte, photo, carte

FONCTIONS DE NUMÉRISATION

Fonctionnalités : Scan-to-Email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan-to-USB, Scan-to-Boîte de documents, réseau TWAIN, numérisation WSD

Vitesse de numérisation : (A4, 300 dpi, recto verso avec DP-7110) 160 ipm en N/B et en couleur

Résolution de numérisation : 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi (24 bits)

Format de numérisation maxi :

A3, bannière jusqu'à 1900 mm avec un chargeur

Reconnaissance des originaux :

texte, photo, texte + photo, optimisation pour OCR

Type de fichiers : PDF (haute compression), PDF interrogeable (en option), JPEG, TIFF, XPS, Open XPS

FONCTIONS DE FAX (EN OPTION)

Compatibilité : ITU-T Super G3

Vitesse du modem : 33,6 kbps max.

Vitesse de transmission : max. 3 secondes (JBIG)

Densité de numérisation :

normale 200 x 100 dpi

mode fin : 200 x 200 dpi

mode superfin : 200 x 400 dpi

ultrafin : 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi

Format maxi des originaux : A3, bannière 1600 mm maxi

Méthode de compression : JBIG, MMR, MR, MH

Fonctions : fax Internet en option, fax réseau, transmission en rotation, réception en rotation, réception recto verso, réception de la mémoire, boîte aux lettres, diagnostic à distance, double fax avec deuxième carte fax.

CONSOMMABLES*

Dans les conditions d'impression en continu et selon un taux de couverture de 6 % en A4

TK-7105 : toner noir pour 20 000 pages

Cartouche d'agrafes :

SH-12 pour DF-791 et SH-10 pour DF-7120

OPTIONS

Fax System 12

Kit fax Internet (A)

Scan Extension Kit (A) :

Scan vers PDF interrogeable (OCR embarqué)

Gestion du papier

DP-7120 chargeur de documents (à retournement) :

50 feuilles, 45 à 160 g/m² (recto), 50 à 120 g/m² (recto verso); A5R - A3 - bannière jusqu'à 1900 mm

DP-7100 chargeur de documents (à retournement) :

140 feuilles, 35 à 160 g/m² (recto), A6R - bannière jusqu'à 1900 mm

DP-7110 chargeur de documents (numérisation recto verso en un seul passage) : 270 feuilles, 35 à 220 g/m² (recto), 50 à 220 g/m² (recto verso); A6R - bannière jusqu'à 1900 mm

PF-791, magasin papier : 2 x 500 f., 60-256 g/m², A5R-A3

PF-810, magasin papier : 2 x 1500 f., 60-256 g/m², A4, B5

DT-730(B) plateau de documents

DF-7120, unité de finition (AK-740 obligatoire) :

bac principal : 1000 feuilles A4, 52 à 300 g/m², A5R-A3, agrafage 3 positions jusqu'à 50 f. A4 ou 30 f. A3

DF-791, unité de finition (AK-740 obligatoire) :

bac principal : 3000 feuilles A4, 60 à 256 g/m², bac inférieur : 200 feuilles, max B5R-A3, agrafage 3 positions jusqu'à 65 f. A4 ou 30 f. A3, B5-A3

Unité de liaison AK-740 obligatoire avec DF-7120 et DF-791

PH-7C, perforatrice pour DF-7120 et DF-791 :

2/4 trous, 60 à 256 g/m², A5R-A3

MT-730(B), boîte aux lettres pour DF-791 :

7 casiers de 100 f. A4, 50 f. A3/B4, 60 à 163 g/m²

Keyboard holder 10 : support de clavier USB

NK-7100 : clavier numérique à fixer à l'écran

HD-12 : disque dur de 320 Go

Sécurité

Kit de protection des données (E) : en ligne avec ISO 15408 (critères communs) avec niveau de sécurité EAL3

Lecteur de badges USB

UG-33 : prise en charge de ThinPrint

UG-34 : émulation (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/Diablo 630)

Interfaces en option

IB-35 : carte wifi direct

IB-50 : Carte Gigabit-Ethernet 10BaseT / 100BaseTX / 1000BaseT

IB-51 : carte wifi (802.11 b/g/n)

Couvercle de copie (E)

CB-810 : meuble sur roulettes



KYOCERA Document Solutions France

Espace Technologique de Saint-Aubin, route de l'Orme, 91195 Gif-sur-Yvette, France
Tél. : +33 (0) 1 69 85 26 00 - Télécopie : +33 (0) 1 69 85 34 09 - www.kyoceradocumentsolutions.fr

KYOCERA Document Solutions Belgium

Sint-Martinusweg 199-201, BE-1930 Zaventem, Belgium
Tél. : +32 (0) 2 720 92 70 - Télécopie : +32 (0) 2 720 87 48 - info@dbe.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Europe B.V., Succursale Suisse

Hohlstrasse 614, CH 8048 Zürich, Suisse
Tél. : +41 (0) 44 908 49 49 - Télécopie : +41 (0) 44 908 49 50 - info@dch.kyocera.com

Les informations et illustrations contenues dans ce document n'ont pas de valeur contractuelle. Les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Les informations sont correctes au moment de la mise sous presse. Toutes les marques citées sont des marques déposées par leurs propriétaires respectifs.
* Les autonomie des cartouches sont données dans le cadre d'impression en continu. Celles-ci peuvent varier selon les différentes façons dont les documents sont imprimés (page par page ou impression en continu).