

RICOH

Des solutions couleur compactes et économiques



Aficio™ MP C2030/MP C2530



1^{er} site Français spécialiste **en photocopieur** et **solution bureautique**
Location - Achat - Leasing - Entretien - Maintenance

 COUVERTURE NATIONALE  RÉSERVÉ AUX PROS  SERVICE 100% GRATUIT  SIMPLE ET RAPIDE



Ce modèle de photocopieur vous intéresse ?
Vous souhaitez obtenir plus d'information ?

Entrez en relation avec un distributeur
agréé dans votre département



RÉALISEZ UNE DEMANDE DE DEVIS
Gratuit et sans engagement

La souplesse de la couleur pour tous les besoins bureautiques

La demande de production de documents professionnels est toujours plus forte et l'utilisation de la couleur s'impose désormais comme la norme, mais la sous-traitance des documents grève votre budget. La solution ? Les Aficio™MP C2030/MP C2530 de Ricoh. Productifs, souples et compacts, ces produits multifonctions couleur offrent un excellent rapport qualité-prix. Découvrez comment une solution aussi compacte peut répondre à tous vos besoins.

- Impression couleur d'une qualité exceptionnelle grâce au nouveau toner PxP™.
- Excellente productivité à 20/25 ppm en noir et blanc et en couleur.
- Des impressions recto-verso à la vitesse d'une impression recto.
- Gestion étendue des supports.
- Fonctionnalités complètes : copier, imprimer, numériser et télécopier (en option).



Votre flux de travaux est entièrement pris en charge



De superbes couleurs

Vos impressions couleur seront d'une netteté impeccable grâce au toner PxP™ des MP C2030/MP C2530. La qualité reste constante même durant les longs cycles d'impression. La résolution d'impression est excellente à 600 dpi.

Une large gamme de supports

Vous devez créer des rapports ou des prospectus ? Les MP C2030/MP C2530 traitent une grande diversité de types de papier. Ils acceptent les formats A3 à A6 et les papiers à grammage léger (52 g/m² via le magasin bypass) ou fort (256 g/m² via les magasins standard et bypass). Ils prennent également en charge sans difficulté les papiers brillants et couchés ou le papier cartonné. Même les enveloppes et les transparents peuvent être utilisés en toute facilité via le magasin bypass standard.

Une excellente productivité

Des impressions recto-verso à la vitesse d'une impression recto : toutes les imprimantes n'en sont pas capables. Les MP C2030/MP C2530 impriment et copient à 20/25 ppm en noir et blanc et en couleur. Le temps de sortie de la première copie est inférieur à 6,5 secondes pour le noir et blanc et inférieur à 9,5 secondes pour la couleur.

Des capacités d'impression standard

Les nouveaux MP C2030/MP C2530 sont dotés de série de toutes les fonctionnalités d'impression de base. Profitez de ces fonctionnalités via le pilote RPCS™ convivial à base d'icônes ou le pilote PCL en option. Vos copies noir et blanc peuvent même être triées de manière électronique pour vous faciliter la tâche.

Des moteurs fiables

Les moteurs des MP C2030/MP C2530 sont le fruit des années d'expertise de Ricoh. Leur nouvelle conception à 4 tambours en ligne assure un fonctionnement fiable. Un circuit papier simplifié réduit le risque de bourrage, et votre machine est disponible en continu. Avec une capacité papier maximale de 1 600 feuilles, le réapprovisionnement est réduit au minimum.

Nous pensons écologie, et vous ?

Chez Ricoh, le « vert » est bien plus qu'une couleur, c'est une attitude. La fabrication de notre toner PxP™ (polyester x polymérisation) génère beaucoup moins de dioxyde de carbone que celle des toners classiques. En outre, l'unité recto-verso standard des MP C2030/MP C2530 vous offre un avantage direct : vous économisez du papier, ce qui est à la fois bon pour l'environnement et pour le budget de votre entreprise.



COPIEUR

Procédé de copie :	Système de transfert électrostatique sec	
Vitesse de copie :	MP C2030 :	Noir et blanc / Couleur : 20 pages par minute
	MP C2530 :	Noir et blanc / Couleur : 25 pages par minute
Résolution :	600 dpi	
Copies multiples :	Jusqu'à 999	
Temps de préchauffage :	Inférieur à 25 secondes ¹	
Vitesse d'impression de la première page :	Noir et blanc :	Inférieure à 6,5 secondes
	Couleur :	Inférieure à 9,5 secondes
Zoom :	25 à 400 % (par pas de 1 %)	
Mémoire :	Standard :	512 Mo
Capacité papier :	Standard :	2 magasins papier de 250 feuilles 1 magasin bypass de 100 feuilles
	Maximum :	1 600 feuilles
Sortie papier :	Maximum :	550 feuilles
Format papier :	A6 - A3	
Grammage :	Magasin papier 1 :	60 - 256 g/m ²
	Magasin papier 2 :	60 - 169 g/m ²
	Magasin bypass :	52 - 256 g/m ²
	Magasin recto-verso :	60 - 105 g/m ²
Dimensions (L x P x H) :	587 x 855 x 845 mm (avec ARDF)	
Poids :	Inférieur à 100 kg (avec ARDF)	
Source d'alimentation électrique :	220 - 240 V, 50/60 Hz	
Consommation électrique :	En fonctionnement :	1 680 W maximum ¹

IMPRIMANTE

Vitesse d'impression :	MP C2030 :	Noir et blanc / Couleur : 20 pages par minute
	MP C2530 :	Noir et blanc / Couleur : 25 pages par minute
Langage d'impression :	Standard :	RPCS™
	En option :	PCL5c, PCL6
Résolution :	600 dpi	
Interface :	Hôte USB 2.0 Dispositif USB 2.0 Ethernet 10 base-T/100 base-TX	
Protocole réseau :	TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX	
Environnements supportés :	Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008 IBM iSeries AS/400 utilisant OS/400 Host Print Transform	

SCANNER

Vitesse de numérisation :	N/B :	41 images par minute (LEF, A4)
	Couleur :	26 images par minute
Résolution :	600 dpi maximum	
Format original :	A5 - A3	
Pilotes intégrés :	Réseau TWAIN	

SOFTWARE LOGICIELS

SmartDeviceMonitor™
Web SmartDeviceMonitor™
Web Image Monitor
DeskTopBinder™ Lite/Professional/v.5

TELECOPIE (en option)

Circuit :	PSTN, PBX	
Compatibilité :	ITU-T (CCITT) G3	
Vitesse du modem :	33,6 kbps maximum	
Résolution :	200 x 100/200 dpi	
Méthode de compression :	MH, MR, MMR, JBIG	
Vitesse de numérisation :	36 pages par minute	
Capacité mémoire :	Standard :	4 Mo
Sauvegarde mémoire :	Oui	

AUTRES OPTIONS

Magasin papier de 500 feuilles, 2 magasins papier de 500 feuilles, Table à roulettes, Meuble support bas, Réceptacle une case, Plateau latéral, Module PCL, Télécopieur, Tampons encres, Module de protection contre la copie, PictBridge, Interface compteur type A, Support compteur, Portail de communication à distance BN1.

¹ Le temps de préchauffage et la consommation d'énergie peuvent varier selon les conditions d'utilisation et l'environnement de la machine.

