

Xerox® Phaser® 3320 et  
Xerox® WorkCentre™ 3315/3325

A4

Imprimante noir et blanc et  
imprimante multifonctions



## Imprimante Phaser 3320 et imprimante multifonctions WorkCentre 3315/3325

Des systèmes compacts,  
des performances élevées,  
une valeur exceptionnelle.





1<sup>er</sup> site Français spécialiste **en photocopieur** et **solution bureautique**  
Location - Achat - Leasing - Entretien - Maintenance

 COUVERTURE NATIONALE  RÉSERVÉ AUX PROS  SERVICE 100% GRATUIT  SIMPLE ET RAPIDE



Ce modèle de photocopieur vous intéresse ?  
Vous souhaitez obtenir plus d'information ?

Entrez en relation avec un distributeur  
agréé dans votre département



**RÉALISEZ UNE DEMANDE DE DEVIS**  
*Gratuit et sans engagement*

# Imprimante Xerox® Phaser® 3320 et imprimante multifonctions Xerox® WorkCentre™ 3315/3325

**Une productivité de bureau supérieure avec les avantages des dernières technologies bureautiques.** L'imprimante Phaser 3320 et l'imprimante multifonctions WorkCentre 3315/3325 offrent des performances fiables et économiques partout où vous en avez besoin, afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte le plus : faire évoluer votre activité.

## Imprimez plus.

Imprimez dès que la machine est sortie de son emballage. L'imprimante Phaser 3320 et l'imprimante multifonctions WorkCentre 3325 sont livrées avec une cartouche de toner standard dont le rendement peut aller jusqu'à 5 000<sup>1</sup> pages.

## Plus avec moins

- **Alimentation plus efficace.** Un Chargeur automatique de documents recto-verso (CAD R/V) est fourni en standard avec le périphérique WorkCentre 3325, il permet de réaliser rapidement les travaux de numérisation, copie et télécopie en recto-verso.
- **Recto-verso en standard.** Avec une impression recto-verso facile à utiliser, vous réduisez votre consommation et vos coûts de papier de moitié.

## Conception performante et durable

- **Performances surprenantes.** La vitesse d'impression atteint jusqu'à 35 ppm, tandis que le temps de sortie de la première page est de seulement 6,5 secondes.
- **Plus d'impressions, plus longtemps.** Un deuxième magasin papier disponible en option vous permet de charger 520 feuilles supplémentaires pour une impression prolongée sans interruption.
- **Une différence visible.** Vos documents sont exceptionnellement nets grâce à une qualité d'image allant jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp.
- **Fiabilité sur le long terme.** Nos offres de service MPS / XPPS permettent une administration optimisée et une disponibilité exceptionnelle de votre parc d'imprimantes. Une garantie standard d'un an sur site vous apporte encore plus de tranquillité d'esprit.

## Ajustement facile

- **Fonctionnement sans fil<sup>2</sup>.** Les périphériques Phaser 3320 et WorkCentre 3325 sont fournis en standard avec une connectivité Wi-Fi interne qui vous offre la liberté de placer cet appareil à l'endroit exact où vous en avez besoin.
- **Sécurité sans faille.** Vous disposez pour cela des dernières fonctionnalités de sécurité, notamment IPsec, SNMPv3, le filtrage IP et l'impression sécurisée.
- **La productivité là où vous en avez besoin.** Le faible encombrement de cet appareil vous permet de l'intégrer facilement dans votre espace de travail.
- **Efficacité économique.** Les cartouches d'impression haute capacité permettent de réduire le coût total d'exploitation et exigent moins de remplacements.
- **Gestion aisée.** Avec Xerox® CentreWare® IS, l'administration du périphérique à distance se fait en toute simplicité, directement depuis le navigateur de votre ordinateur.

<sup>1</sup> Pages standard moyennes. Volumes définis en accord avec la norme ISO/IEC 19752. Le rendement varie selon l'image, la zone de couverture et le mode d'impression.

<sup>2</sup> 3320V\_DNI et 3325V\_DNI

## WorkCentre 3315/3325 – En bref

- Impression jusqu'à 31/35 ppm
- Temps de sortie de première page de 6,5 secondes seulement
- Connectivité Wi-Fi intégrée (WorkCentre 3325\* uniquement)
- Chargeur automatique de documents (recto-verso) de 50 feuilles (WorkCentre 3325 uniquement)
- Capacité papier standard de 250 feuilles
- Alimentation manuelle de 50 feuilles
- Processeur 600 MHz (WorkCentre 3315 : 360 MHz)
- Qualité d'image jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp

### WorkCentre 3315

L x P x H :  
424 x 422 x 417 mm

Poids :  
14,4 kg

### WorkCentre 3325

L x P x H :  
469 x 458 x 447 mm

Poids :  
16,6 kg



Copie / Impression / Numérisation /  
Télécopie / Courrier électronique

A4

31  
35

ppm (3315)  
ppm (3325)

## Phaser 3320 – En bref

- Impression jusqu'à 35 ppm
- Temps de sortie de première page de 6,5 secondes seulement
- Connectivité Wi-Fi intégrée\*
- Capacité papier standard de 250 feuilles
- Alimentation manuelle de 50 feuilles
- Processeur 600 MHz
- Qualité d'image jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp

### Phaser 3320

L x P x H :  
366 x 368 x 257 mm

Poids :  
9,9 kg



Impression

A4

35

ppm

\* 3320V\_DNI et 3325V\_DNI

**De nombreuses fonctions dans un encombrement minimal.** L'imprimante multifonctions Xerox® WorkCentre 3315/3325 offre des performances d'impression exceptionnelles, ainsi que tout un panel de puissantes fonctionnalités conçues pour rendre vos tâches bureautiques quotidiennes encore plus efficaces.



1

Un chargeur automatique de documents de 50 feuilles traite les formats allant de 142 x 148 mm à 216 x 356 mm. Passez au niveau supérieur avec le CAD R/V de 50 feuilles de l'imprimante multifonctions WorkCentre 3325 pour profiter de la possibilité de numériser, copier, télécopier et envoyer par courrier électronique des originaux recto-verso.

2

Les puissantes capacités de numérisation couleur incluent la numérisation vers courrier électronique, la numérisation réseau (WorkCentre 3325 uniquement), la numérisation vers dossier et la numérisation vers lecteur de mémoire USB.

3

Le grand panneau avant très clair et lumineux est doté de boutons à accès rapide et d'écrans d'aide permettant une utilisation facile du système.

4

Les fonctions de copie standard incluent la fonction carte d'identité, l'option multi-poses, le mode photo et bien d'autres encore.

5

Ce modèle est fourni avec les dernières capacités de télécopie à une vitesse de 33,6 Kbits/s et la compression MH/MR/MMR/JBIG/JPEG.

6

Un port USB avant permet aux utilisateurs d'imprimer depuis ou de numériser vers tout lecteur de mémoire USB standard.

7

Bac de sortie de 150 feuilles.

8

Le magasin d'alimentation manuelle ajustable de 50 feuilles gère les formats de supports personnalisés allant de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm.

9

Le magasin d'alimentation de 250 feuilles gère les formats de supports personnalisés allant de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm.

10

Optez pour un magasin papier supplémentaire de 520 feuilles pour porter la capacité totale à 820 feuilles.

11

Un processeur 600 MHz standard et une mémoire de 256 Mo (évolutive jusqu'à 768 Mo) peuvent traiter facilement des documents complexes (WorkCentre 3325 uniquement).

	Phaser® 3320	WorkCentre™ 3315	WorkCentre 3325
<b>Vitesse</b>	Jusqu'à 35 ppm	Jusqu'à 31 ppm	Jusqu'à 35 ppm
<b>Cycle opératoire</b>	Jusqu'à 80 000 pages/mois <sup>1</sup>	Jusqu'à 50 000 pages/mois <sup>1</sup>	Jusqu'à 80 000 pages/mois <sup>1</sup>
<b>Gestion du papier</b> Alimentation papier En standard	N/D	<b>Chargeur automatique de documents (CAD) :</b> 50 feuilles ; formats personnalisés : de 142 x 148 mm à 216 x 356 mm	<b>Chargeur automatique de documents recto-verso (CAD R/V) :</b> 50 feuilles ; formats personnalisés : de 142 x 148 mm à 216 x 356 mm
	<b>Alimentation manuelle :</b> 50 feuilles ; formats personnalisés : de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm		
	<b>Magasin 1 :</b> 250 feuilles ; formats personnalisés : de 105 x 148 mm à 216 x 356 mm		
En option	<b>Magasin supplémentaire :</b> 520 feuilles ; formats personnalisés : de 148 x 210 mm à 216 x 356 mm		
Capacité de sortie	150 feuilles		
Impression recto-verso automatique	En standard		
<b>Impression</b>	Seulement 6,5 secondes		
Temps de sortie de première page	Seulement 6,5 secondes		
Impression Résolution (max.)	Jusqu'à 600 x 600 ppp (qualité d'image jusqu'à 1 200 x 1 200)		
Processeur	600 MHz	360 MHz	600 MHz
Mémoire (standard/max.)	128 Mo/384 Mo		256 Mo/768 Mo
Lecteur local	N/D	N/D	2 Go
Connectivité	USB 2.0, Ethernet 10/100/1000Base-T, Wi-Fi <sup>2</sup>	USB 2.0, Ethernet 10/100Base-T	USB 2.0, Ethernet 10/100/1000Base-T, Wi-Fi <sup>2</sup>
Langages de description de page	Emulations PCL® 5e et 6, émulation PostScript® 3™	Emulations PCL® 5e et 6, émulation PostScript® 3™, émulation PDF	Emulations PCL® 5e et 6, émulation PostScript® 3™, émulation PDF, XPS®
Fonctions d'impression	Filigranes, assemblage, impressions recto-verso automatiques, multi-poses, affiche, impression de fascicules, format de page personnalisé, ajustement à la page, mise à l'échelle, mode d'économie de toner, mode « Bouton Vert », impression depuis USB <sup>3</sup> , planification des travaux <sup>4</sup> , impression depuis un disque local <sup>4</sup> , enregistrement <sup>4</sup> , enregistrement et impression <sup>4</sup>		
<b>Copie</b>			
Temps de sortie de la première page		Seulement 12 secondes	Seulement 10 secondes
Vitesse copie		11,3 copies par minute	12,5 copies par minute
Résolution de copie (max.)		Jusqu'à 600x 600 ppp	
Fonctions de copie	N/D	Suppression automatique de l'arrière-plan, contrôle du foncé, copie de carte d'identité, décalage de marge, multi-poses, assemblage des travaux, mode Photo, anticipation des ressources de programme	Suppression automatique de l'arrière-plan, contrôle du foncé, copie de carte d'identité, décalage de marge, création de fascicules, copie de livres avec effacement du centre, effacement des marges, multi-poses, interruption des travaux, assemblage des travaux, mode Photo, anticipation des ressources de programme, copie d'affiches
<b>Télécopie</b> Fonctions de télécopie <sup>5</sup>	N/D	33,6 Kbits/s avec compression MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, carnet d'adresses (jusqu'à 200 numéros abrégés, 209 numéros de groupe), résolution jusqu'à 300 x 300 ppp, renumérotation automatique, réduction automatique, envoi de télécopies couleur, envoi différé, transfert de télécopies vers courrier électronique/télécopie, rejet des télécopies indésirables, réception en mémoire, télécopieur PC (Windows uniquement), télécopies sécurisées	
<b>Numérisation</b>	N/D	Numérisation vers courrier électronique, USB, PC local, PC en réseau	Numérisation vers courrier électronique, USB, dossier, FTP, SMB, PC local, PC en réseau, disque local
Destinations de numérisation			
Fonctionnalités de numérisation		Résolution jusqu'à 4 800 x 4 800 ppp, couleurs 24 bits/échelle de gris 8 bits, PDF/JPEG/TIFF (une page et plusieurs pages), Xerox® Scan to PC Desktop® Personal Edition	
<b>Sécurité</b>	HTTPS sécurisé (SSL), IPsec, LDAP sécurisé (WorkCentre 3315), 802.1X, SNMPv3, filtrage IP, impression sécurisée (WorkCentre 3315 avec extension de mémoire 256 Mo en option), filtrage par adresse Mac		HTTPS sécurisé (SSL), IPsec, LDAP sécurisé, 802.1X, authentification réseau, SNMPv3, filtrage IP, impression sécurisée, écrasement d'image, filtrage par adresse Mac
<b>Garantie</b>	Garantie d'un an sur site		

<sup>1</sup> Capacité maximum, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne doit pas forcément être maintenu de manière régulière. <sup>2</sup> 3320V\_DNI et 3325V\_DNI. <sup>3</sup> Modèles WorkCentre 3315 et 3325 uniquement. <sup>4</sup> Modèle WorkCentre 3325 uniquement. <sup>5</sup> Ligne téléphonique analogique requise.

#### Gestion du périphérique

CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, alertes par courrier électronique, Apple® Bonjour

#### Pilotes d'impression

Windows® XP et versions ultérieures, OS® X 10.5 et versions ultérieures, diverses distributions Linux® et Unix, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

#### Gestion des supports

Chargeur automatique de documents (3315) : de 60 à 105 g/m<sup>2</sup> ; Chargeur automatique de documents recto-verso (3325) : de 50 à 105 g/m<sup>2</sup> ; Alimentation manuelle : de 60 à 220 g/m<sup>2</sup> ; Magasin 1 : de 60 à 163 g/m<sup>2</sup> ; Types de supports : papier ordinaire, enveloppes, étiquettes, transparents, papier cartonné, recyclé

#### Conditions de fonctionnement

Température : stockage : de 0 à 40 °C ; fonctionnement : de 10 à 32 °C ; Humidité : fonctionnement : de 20 à 80 % ; Niveaux de pression sonore : 3320 : impression : 52 dB(A), veille : 26 dB(A) ; 3315 : impression/copie : 52 dB(A), veille : 26 dB(A) ; 3325 : impression/copie : 53 dB(A), veille : 26 dB(A) ; Temps de préchauffage (sortie du mode Veille) : seulement 35 secondes

#### Caractéristiques électriques

Alimentation : 220 à 240 V ca., 50/60 Hz, 3,3 A ; Consommation électrique : 3320 : en veille : 48 W, en impression : 420 W, en veille prolongée : 10 W ; 3315/3325 : en veille : 50 W, en impression : 600 W, en veille prolongée : 8 W ; conforme ENERGY STAR®

#### Certifications

FCC Partie 15, Classe B, FCC Partie 686, UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2e édition, marquage CE applicable conformément à la directive sur les basses tensions (2006/95/EC), directive EMC (2004/108/EC) et directive R&TTE (1999/5/EC) 6, GOST, NOM, marquage GS, compatible Citrix, section 508 (conforme avec quelques exceptions de faible importance), Blue Angle (n'inclut pas le modèle WorkCentre 3315), conforme ENERGY STAR®

#### Consommables

Cartouches d'impression haute capacité :

3320 : 11 000 pages standard*	106R02307
3325 : 11 000 pages standard*	106R02313
3315 : 5 000 pages standard*	106R02311
Cartouches d'impression de capacité standard* :	
3320 : 5 000 pages standard*	106R02305
3325 : 5 000 pages standard*	106R02311
3315 : 2 300 pages standard*	106R02309

#### Cartouches incluses au départ :

3320 & 3325 : 5 000 pages standard\*  
3315 : 2 300 pages standard\*

#### Options

Magasin supplémentaire de 520 feuilles	497N01412
Mémoire 256 Mo	
(Phaser 3320 et WorkCentre 3315)	098N02189
Mémoire 512 Mo (WorkCentre 3325)	097N01878

\* Pages standard moyennes. Volumes définis en accord avec la norme ISO/IEC 19752. Le rendement varie selon l'image, la zone de couverture et le mode d'impression.



(N'inclut pas le modèle WorkCentre 3315)

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site [www.xerox.com/office](http://www.xerox.com/office).

©2014 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox®, Xerox and Design®, CentreWare®, Phaser® et WorkCentre™ sont des marques de Xerox Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. En sa qualité de partenaire ENERGY STAR®, Xerox Corporation déclare le présent modèle conforme aux directives ENERGY STAR relatives aux économies d'énergie. ENERGY STAR et la marque ENERGY STAR sont des marques déposées aux Etats-Unis. Les informations contenues dans cette brochure peuvent être modifiées sans préavis. Mise à jour 1/14

332BR-01FB

